

SIG7404H

Série Headline



Encodeur professionnel capable d'encoder 4 sources externes. Il met à disposition **4 signaux A/V au format TS MPG2**. Dans une application typique, il peut être installé en combinaison avec le module **3DG-4ASI-4T** (module avec entrées ASI pour 3DGFlex) pour créer un ou plusieurs multiplex de sortie COFDM. Il peut également être connecté à un encodeur IP pour créer plusieurs flux multicast.

Spécifications techniques

- Quatre entrées audio/vidéo analogiques indépendantes : pour chaque entrée, il est possible de choisir entre deux formats vidéo **MPEG2 : 576i ou 480i**. Le format audio est MPEG-1 Layer II.
- Principaux paramètres audio et vidéo réglables : PMT, PCR PIDs, NIT LCN, Service Name
- **INTERFACE WEB** : Configuration facile et intuitive grâce à l'interface web embarquée. L'encodeur peut également être programmé via le clavier frontal.
- **Produit "Fanless"** : La ventilation par convection naturelle réduit considérablement les coûts de maintenance.

SIG7404H		
Code		287348
Codage		
Résolution vidéo		576i/480i
Compression vidéo		Vidéo MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-2 MP@ML
Compression audio		MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC 11172-3)
Rapporto audio		128, 256, 384
Entrées		
Entrées		4 x CVBS
Connecteur vidéo		RCA
Impédance vidéo	Ω	75
Connecteur audio		RCA (canaux radio gauche et droit)
Sortie		
Sorties		1 x BNC
Impédance	Ω	75
Modulation de sortie standard		DVB-ASI
Massimo bitrate uscita	Mbps	108

Commandes avancées		
Nome servizio		15 caractères maximum
Plage LCN		1023
Configurazione network TS		NID/ONID/PD.S./TS ID
Impostazione pid		PMT/Vidéo/Audio/PCR
Caractéristiques générales		
Connecteurs		BNC (sortie ASI), RCA (signal vidéo et audio), RJ45 (réglages via l'interface WEB intégrée)
Consommation	W	25
Température de fonctionnement	°C	De 0 à +45
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Montaggio		19 pouces standard monté sur rack
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978096763
EAN emballage multiple		8016978096770
Dimensions produit	mm	440 x 44 x 280