

GPON-RX W-TV-P

GPON



Terminal de réseau optique (ONT) permettant de recevoir des données par fibre optique. Idéal pour l'accès au haut débit, la connectivité WiFi, la téléphonie et la CATV

Spécifications techniques

- ONT (1GE+1FE+1FXS+CATV+WIFI)

GPON-RX W-TV-P		
Code		287562
Section optique		
Type de connecteur fibre		SC/APC monomode
Puissance optique de sortie	dBm	-8 (@1310nm)
Sensibilité ricevitore ottico		Jusqu'à -18 (@1490nm)
Longueur d'onde	nm	Rx: 1490 / Tx: 1310
Sensibilité ricevitore ottico		Jusqu'à -18 (@1490nm)
Saturazione ottica		-8 (@1310nm)
Vitesse maximum		1.25Gbps (liaison montante) / 2.5Gbps (liaison descendante)
Saturazione ottica	dBm	-8 (@1310nm)
Livello ottico ingresso	dB	-18 to ±2
Section Ethernet		
uscita LAN		• 1x10/100M, 1x10/100/1000M (négociation automatique en mode full/half duplex) • Connecteur RJ45, Auto MDI/MDI X
Section POTS		
Type de connecteur		RJ11 (1x FWS)
Standard		G.711A/G.711U/G.723/G.729 codec Mode télécopie T.30/T.38/G.711, relais DTMF

Gestion		
Opzione gestione		- le récepteur peut être géré à distance via DATA GPON TX - Gestion à distance via SNMP et Telnet - Gestion du réseau local à partir de la ligne de commande et de l'interface WEB - Surveillance de l'état, configuration, gestion des alarmes, gestion des journaux (événements)
Mode de gestion		Pontage et routage
Section CATV		
Connecteur		F femelle
Niveau de sortie maximal	dBμV	82 (@-7dBm)
Larghezza banda	MHz	14 - 1000
Lunghezza onda input	nm	1550 (±10)
Affaiblissement de réflexion optique	dB	45
Impédance	Ω	75
Section Wifi		
Modalità operativa		Routeur ou passerelle
Compatibilità standard		IEEE 802.11b/g/n
Bitrate		300
Range frequenze 2.4GHz	GHz	2.400 - 2.483
Encryption		Sécurité 802.11i : WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) et AES (WPA2-PSK)
Caractéristiques principales		
Tension alimentation	V	12 DC / 0.5
Consommation	W	<10
Température de fonctionnement	°C	De -5 à +55
Température de stockage	°C	De -30 à +60
Umidità relativa	%	de 5 à 90 (sans condensation)
Dimensions et conditionnement		
Imballo		Individuel
Pièces		1
code EAN		8016978104024
Dimension emballage	mm	290 x 155 x 50
Dimensions produit	mm	185 x 33 x 122
Poids net individuel	kg	0.3
Poids individuel	kg	0.49