

PLC 1x24 MINI

Répartiteurs



Répartiteur optique PLC 24 voies miniaturisé adapté à la construction de RE, avec une technologie de guide d'onde planaire permettant de **très faibles pertes d'insertion**. Adapté à la distribution optique économique et performante, il peut être utilisé dans d'innombrables types d'installations.



Spécifications techniques

- Connecteurs SC/APC
- Jarretières de 0,5 m
- Perte de retour très élevée
- Conception compacte
- Nouvelles versions MINI "blockless"

PLC 1x24 MINI		
Code		287581
Ingresso		1
Uscita		24
Connecteurs		SC/APC - SC/APC
Perdita inserzione ottica	dB	<16.3
Perdita riflessione	dB	>55
Isolamento	dB	>40
Lunghezza onda input	nm	1260-1650
Type de fibre		Monomode 9/125
Gaine		G657 A1
Longueur fibre	m	0.5
Type de connecteur fibre		Simplex
Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -20 à +55
Conformité		EN63000: 2018

Dimensions et conditionnement

Pièces		1
code EAN		8016978104642
Dimension emballage	mm	210 x 230 x 15
Dimensions produit	mm	20 x 6 x 80
Poids individuel	kg	0.11

