

GPON RX BASIC

GPON



Terminal de réseau optique (ONT) permettant de recevoir des datas par fibre optique.

Idéal pour l'accès au haut débit et la réception de programmes télévisés.

Spécifications techniques

- 1 port GE

GPON RX BASIC		
Code		287616
Section optique		
Type de connecteur fibre		SC/UPC monomode
Potenza ottica uscita	dBm	0 à +4 (@1310nm)
Sensibilità ricevitore ottico		jusqu'à -28 (@1490nm)
Longuer d'onde	nm	Rx: 1490 / Tx: 1310
Sensibilità ricevitore ottico		jusqu'à -28 (@1490nm)
Vitesse maximum		1.25Gbps (liaison montante) / 2.5Gbps (liaison descendante)
Section Ethernet		
uscita LAN		• 1x10/100/1000M (auto négociation en mode Full/Half duplex) • Connecteur RJ45, Auto MDI/MDI X
Gestion		
Opzione gestione		• Le récepteur peut être géré à distance via DATA GPON TX • Supporte la gestion à distance via SNMP et Telnet • Gestion du réseau local par ligne de commande et par l'interface WEB • Monitoring de l'état, configuration, gestion des alarmes, gestion des événements • Dual Mode (EPON / GPON) • Pare-feu basé sur DDOS, ACL / MAC / URL • Sécurité Flow&Storm control, Loop detection

Caractéristiques principales		
Tension alimentation	V	12 DC / 0.5
Consommation	W	<4
Température de fonctionnement	°C	De -5 à +55
Température de stockage	°C	De -30 à +60
Umidité relativa	%	de 5 à 90 (sans condensation)
Dimensions et conditionnement		
Imballo		Individuel
Pièces		1
code EAN		8016978106028
Dimension emballage	mm	102 x 88 x 75
Dimensions produit	mm	82 x 82 x 25
Poids net individuel	kg	0.2