

FST-16H

Soudeuses



La dernière technologie utilisée par l'épisseur professionnel **FST-16H** permet de réduire considérablement les temps d'épissure et d'échauffement. L'alignement de précision et la technologie avancée d'inspection des contours garantissent la précision de l'épissure et l'estimation de la perte d'épissure. Tous les menus sont accessibles via un **écran tactile LCD de 4,3 pouces** et la procédure d'épissure est entièrement automatisée, ce qui permet d'optimiser le temps d'installation des fibres optiques.

Spécifications techniques

- **Procédure d'épissure automatisée par chipset** adoptant l'intelligence artificielle pour minimiser la perte de fusion optique
- Alignement sur la gaine
- **Électrodes de haute précision** pour le contrôle de la fusion à l'arc
- Écran tactile **haute résolution de 4,3 pouces**
- Nombreux types de fibres optiques pris en charge SM, MM, DS, NZDS
- **Interface utilisateur graphique simplifiée**
- Zoom optique : grossissement des fibres jusqu'à **380x**
- Complète avec mallette rigide et cliveuse professionnelle

FST-16H		
Code		287631
Type de câble		SMF (G.652& G.657), DSF (G.653), NZDSF (G.655), MMF (G.651)
Allineamento fibra		Automatique sur 3 axes (habillage)
Modalità giunzione		Mode d'épissage automatique ou manuel
Perdita giunzione tipica		SMF : 0.03dB, DSF : 0.05dB, G.657 : 0.05dB, MMF : 0.01dB
Affaiblissement de réflexion	dB	>60
Durée de la soudure		6-8 sec.
Display		Écran tactile couleur haute résolution de 4,3 pouces
Batterie	V/Ah	5200mAh (11.1Vdc)
Ingrandimento fibra		2x CMOS camera X, Y e X/Y, zoom 380X
Mode de gestion		1 port Type mini-B et 1 port USB A

Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V/Hz	100-240 / 50-60 (12-15v Alimentation externe)
Mode de gestion		1 port Type mini-B et 1 port USB A
Température de fonctionnement	°C	• De -10 à +50 • humidité relative de 0 à 95% • Alt 0-5000m
Température de stockage	°C	• De -40 à +80 • humidité relative de 0 à 95%
Dimensions et conditionnement		
Imballo		• Accessoires inclus: • Batterie • Cliveuse • Dénudeur de câble • Dénudeur de fibre 3 trous • Adaptateur secteur • Paire d'électrodes de rechange • Manuel d'instructions • Mallette rigide • Alimentation
Pièces		1
code EAN		8016978106585
Dimension emballage	mm	500 x 270 x 210
Dimensions produit	mm	140 x 165 x 148
Poids net individuel	kg	1.735
Poids individuel	kg	5