

GX-4S2FTA-BP-01

Galaxia



Le **GX-4S2FTA-BP-01** est un module satellite à entrées multiples pour les signaux FTA. Il est capable de recevoir et de syntoniser **quatre transpondeurs satellites indépendants DVB-S/S2/S2X** Free-To-Air tout en partageant tout le contenu via le panneau arrière du châssis **GALAXIA**.

Spécifications techniques

- **4x** entrées RF **DVB-S/S2/S2X** (FTA)
- Alimentation **indépendante** pour chaque entrée SAT
- Module **interchangeable à chaud**
- **Station basée sur une interface WEB** : le module est géré par une interface web HTML conviviale permettant de régler tous les paramètres

GX-4S2FTA-BP-01		
Code		287636
entrées		
Type d'entrées		4 entrées SAT indépendantes
Niveau d'entrée	dBμV	38-88
Demodulatori		• DVB-S: QPSK, 8PSK • DVB-S2: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK • DVB-S2X: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 64APSK
Fréquence d'entrée	MHz	950-2150
Symbol rate	Mbps	DVB-S: 1-45, DVB-S2: 1-45, DVB-S2X: 1-34
FEC		• DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 • DVB-S2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 • DVB-S2X: 11/15, 7/9, 4/5, 5/6 (Normal FEC FECFRAME)
Telealimentazione		400mA max
Contrôles LNB		DiSEqC 1.0, 1.1 (14/18V, 0/22KHz)

Caractéristiques générales		
Connecteurs		4x F-femelle (RF)
Mode de gestion		Interface web
Consommation	W	30
Common interface		Indisponible
Température de fonctionnement	°C	De -5 à +50
Conformité		EN 55032: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 55035:2017
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978106707
Dimension emballage	mm	330 x 185 x 80
Dimensions produit	mm	270 x 115 x 20