

OLTG-SFP-C++

GPON



Les modules SFP (Small Form Factor Pluggable) GPON class C++ sont des émetteurs-récepteurs compacts et "enfichables à chaud"

Ils sont installés au niveau de l'OLT pour fournir la connectivité aux ONTs.

Spécifications techniques

Module SFP de classe C++ adapté aux OLT de la série DATA GPON

OLTG-SFP-C++		
Code		287797
Section optique		
Type de connecteur fibre		SC/UPC (Classe C++)
Splitting massimo		de 1 à 128
Longuer d'onde	nm	TX (liaison descendante) : 1490/Rx (Uplink) : 1310
Massima distanza trasmissione	km	20
Puissance optique de sortie	dBm	De 3 à 7 (@1490nm)
Saturazione ottica		-12 (@1310nm)
Sensibilità ricevitore ottico		Jusqu'à -30 (@1310nm)
Sensibilità ricevitore ottico		Jusqu'à -30 (@1310nm)
Saturazione ottica		-12 (@1310nm)
Vitesse maximum		1,25Gbps (Uplink)/2,5Gbps (Downlink)
Saturazione ottica	dBm	-12 (@1310nm)
Caractéristiques principales		
Tension alimentation	V	3,3
Température de fonctionnement	°C	De 0 à +70
Température de stockage	°C	De -40 à +85
Umidità relativa	%	de 10 à 90 (sans condensation)

Dimensions et conditionnement

Imballo		Individuel
Pièces		1
code EAN		8016978109333
Dimension emballage	mm	79 x 14 x 14
Dimensions produit	mm	64 x 13.4 x 13.6
Poids net individuel	kg	0.035
Poids individuel	kg	0.09