

GX-BP-16T-16C

Galaxia



Le **multi-modulateur numérique GX-BP-16T-16C** est équipé d'un connecteur de sortie coaxial RF (F femelle) et est capable de créer jusqu'à **16 multiplex numériques DVB-T/C**. Le multi-modulateur est la solution de transmodulation idéale et efficace pour la distribution de programmes syntonisés par des modules satellite ou numériques terrestres dans le même châssis ou partagés sur le même fond de panier **GALAXIA**, y compris l'entrée multicast IPTV.

Spécifications techniques

- 1 connecteur de sortie coaxial RF (**F femelle**)
- Jusqu'à 16 multiplex de **sortie DVB-T ou DVB-C** numériques
- Module **remplaçable à chaud**
- **Interface WEB embarquée** : la programmation de tous les paramètres se fait facilement via l'interface web HTML

GX-BP-16T-16C		
Code		287818
entrées		
Demodulatori		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Telealimentazione		4 x125mA max @14/18V
Sorties		
Multiplex creati		16
Canaux de sortie		S2-E69
Fréquence de sortie	MHz	47-862
Niveau de sortie maximal	dBμV	102
Réglage du gain	dB	0 - 20
MER RF	dB	≥36
Spettro		Normal, inversé
Modalità funzionamento		Normal, simple porteuse
Sortie IP		
Sorties		16 multiplex numériques disponibles sur 1 connecteur de sortie RF coaxial
Fond de panier		
Type sorties TS		Série
Sorties TS		48 pin sur Back Panel
Massimo bitrate TS	Mbps	1000 bidirectionnel

Modulation DVB-T		
Banda	MHZ	6,7,8
Modulation		QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC DVB-T		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Porteurs		2k
Modulazione intervallo guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Modulation DVB-C		
Uscita		16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Banda singolo canale		Dépend du taux de symbole de sortie
FEC		Reed Solomon (204, 188)
Symbol rate	kSYM/s	1000 - 6999
Caractéristiques générales		
Connecteurs		Mise à jour logiciel et lecture vidéo (type A, FAT32 filesystem, lecture fichiers .TS)
Mode de gestion		Interface web, clavier et écran frontal
Consommation	W	23
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM ou Mode Standard
Conformité		EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 55032:2015+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978109692
Dimension emballage	mm	330 x 185 x 80
Dimensions produit	mm	270 x 115 x 20
Poids individuel	kg	1.5