

BR4B50-AA-PS

Câbles à fibres optiques



Câble optique pré-câblé en fibre monomode 9/125 pour usage intérieur, insensible aux courbures, avec **4 fibres connectées SC/APC** et un système de traction **PULL**, d'une longueur de 50 m.

Le câble, conforme à la norme CPR EN 50575, est classé **B2ca s2 d0 a1** et garantit l'absence de gouttes incandescentes (d0).

Idéal pour les installations **mobiles ou fixes** dans les gaines techniques ou dans des conduits métalliques, il offre une haute résistance à la traction et une grande flexibilité grâce à sa double gaine de protection.



Caractéristiques		
Code		287848
Type de câble		Monomode 9/125 ; semi-libre
Gaine		LSZH, G657 A2
Couleur		Blanc
CPR		B2ca. s2.d0.a1, d0
Nombre de fibres		4
Longueur fibre	m	50
Diamètre gaine	mm	4
Connecteurs		SC/APC - SC/APC
Type de connecteur fibre		Simplex PULL
Perte de passage	dB	< 0.25 (Grade B)
Conformité		EN63000: 2018
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978110049
Dimension emballage	mm	250x250x50
Dimensions produit	mm	250x250x50
Poids individuel	kg	1.16

Struttura del cavo in fibra ottica

