

GPON RX TV ACT

GPON



Terminal de réseau optique actif pour la distribution de signaux de télévision numérique via le réseau PON.

Le récepteur est équipé d'un diplexeur WDM intégré pour séparer la bande TV des datas.

Spécifications techniques

- Entrée SC/APC
- Sortie fibre SC/UPC
- Sortie RF $\geq 80\text{dBuV}$

GPON RX TV ACT		
Code		287852
Section optique		
Type de connecteur fibre		SC/APC monomode (Entrée 1550/1490/1310)SC/PC monomode (sortie demix 1490/1310 pour ONT)
Longuer d'onde	nm	1310 - 1490
Sensibilità ricevitore ottico		Jusqu'à -15
Saturazione ottica	dBm	≤ 0
Isolement	dB	>32
Affaiblissement de réflexion optique	dB	>45
Regolazione sensibilità		-12 à -2 dbm
Livello ottico ingresso	dB	-18 to 0 (recommended -15 to -1)
Section CATV		
Connecteur		F femelle
Niveau de sortie maximal	dB μ V	>80
Larghezza banda	MHz	47 - 1000
Lunghezza onda input	nm	1550 (± 10)
Impédance	Ω	75
Piattezza	dB	1.5
MER RF	dB	>32
S/N canal	dB	>42
Affaiblissement de réflexion	dB	>14

Caractéristiques principales		
Tension alimentation	V	12 DC / 0.5
Consommation	W	3
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +50
Température de stockage	°C	De -40 à +85
Umidité relativa	%	de 5 à 95 (sans condensation)
Dimensions et conditionnement		
Imballo		Individuel
Pièces		1
code EAN		8016978110094
Dimension emballage	mm	165 x 140 x 35
Dimensions produit	mm	125 x 80 x 28
Poids net individuel	kg	0.5
Poids individuel	kg	0.75