

## AMP435SSA ABLA

### Amplificateurs de tête



Amplificateur de tête autoalimenté avec **4 entrées satellite**, technologie **A.B.L.A.** et réglage de la pente et du niveau de sortie.



### Spécifications techniques

- Réglage du **niveau de sortie avec la technologie ABLA** et de la **pente** pour chaque entrée satellite.
- Grâce à la **technologie A.B.L.A.** (Automatic Building Level Adjustment), l'amplificateur maintient le niveau de sortie défini même lorsque la force du signal d'entrée varie.
- Les **LEDs A.B.L.A.** s'allument lorsque le réglage automatique du signal de sortie fonctionne correctement ; si le niveau d'entrée est trop faible, la LED s'éteint et le produit se comporte comme un amplificateur satellite normal à gain fixe (36dB).
- Niveau de sortie satellite élevé (121dBμV) et excellente séparation entre les entrées (35dB).
- Alimenté par les lignes satellite 1 (VL), 2 (HL) et 3 (VH) ou par le **connecteur DC** sur le côté du produit.
- Passage CC sur la ligne Satellite HH.
- Le passage de la tension du port DC vers le bas **est protégé contre les surcharges** et contrôlé par un **interrupteur** situé sur le côté du produit.
- **Double port d'** alimentation pour offrir une plus grande robustesse au système.
- **Protection contre la surcharge de courant** sur le port DC.
- Idéal pour les installations moyennes et grandes ou lorsqu'il y a de longues distances entre les multiswitchs.
- Facile à installer grâce au couleurs standard des entrées.
- **Alimentation externe PSU1430F (14V, 3A) incluse.**

| AMP435SSA ABLA               |      |                                                                |
|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| Code                         |      | 271171                                                         |
| Entrées                      |      | 4 SAT                                                          |
| Sorties                      |      | 4 SAT                                                          |
| SAT                          |      |                                                                |
| Largeur de bande             | MHz  | 950-2150                                                       |
| Gain                         | dB   | Auto-régulation A.B.L.A. 16-36                                 |
| Réglage de la pente SAT      | dB   | 15                                                             |
| AGC                          | dBμV | Dipende dal livello impostato: 65-85 @101dBμV; 85-105 @121dBμV |
| Niveau de sortie maximum     | dBμV | 101-121                                                        |
| Affaiblissement de réflexion | dB   | 10                                                             |

| Consommation                       |       |                 |
|------------------------------------|-------|-----------------|
| Tension d'alimentation             | Vdc/A | 220-240 / 50-60 |
| Consommation                       | mA    | 550 @12V        |
| Consommation maximum LNB           | mA    | 900             |
| Courant maximum d'alimentation SAT | mA    | 2000            |
| Caractéristiques générales         |       |                 |
| Dimensions alimentation            | mm    | 120x72x35       |
| Température de fonctionnement      | °C    | De -10 à +55    |
| Isolation SAT-SAT                  | dB    | ≥35             |
| Dimensions et conditionnement      |       |                 |
| Pièces                             |       | 1               |
| Code EAN                           |       | 8016978101627   |
| Dimensions de l'emballage          | mm    | 234 x 166 x 45  |
| Dimensions du produit              | mm    | 160 x 110 x 30  |
| Poids carton                       | kg    | 0.81            |