

AFI123W

Amplificateurs multibandes



Amplificateur pour intérieur avec 1 entrée (VHF + UHF + SAT) autoalimenté avec un gain de 30dB et niveau de sortie jusqu'à 100dB μ V, réglages du niveau (20dB) TV et SAT et faible facteur de bruit.

Spécifications techniques

- Design compact et élégant avec connecteur F.
- Design compact et élégant avec connecteur F.
- Alimentation à découpage intégrée à haut rendement et faible consommation.
- Tournevis inclus pour le réglage du gain et de la pente.
- Les réglages sont logés sous le couvercle, qui peut être ouvert ou complètement détaché.
- Fentes de fixation murale internes, non visibles de l'extérieur, pour les installations en saillie.
- Entièrement blindé.
- Installation rapide et facile.
- LED verte de signalisation de mise sous tension.
- DiSEqC peuvent passer.

AFI123W		
Code		223237
Nombre d'entrées		1 (avec réglages séparés TV+SAT)
Entrées		VHF + UHF + SAT
Fréquence	MHz	47 - 230
Fréquence	MHz	470 - 790
Fréquence	MHz	950 - 2150
Gain	dB	VHF: 25; UHF: 25; SAT: 30
Réglage du gain	dB	VHF+UHF: 20; SAT: 20
Facteur de bruit typique	dB	VHF+UHF: 5.5; SAT: 6.5
Nombre de sorties		1
Niveau de sortie	dB μ V	100
Connecteurs		F

Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consommation	W	2.5
Classe d'isolation		II
Impédance	Ohm	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP20
Conformité		EN50083-2, EN60070
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978082032
Dimensions de l'emballage	mm	100 x 162 x 45
Dimensions du produit	mm	120 x 97 x 43
Poids carton	kg	0.3
Poids net	kg	0.3
Poids	kg	0.31