

AMP9762

Amplificateurs multibandes



Amplificateurs auto-alimentés pour amplifier les signaux TV terrestres. A utiliser comme amplificateurs de ligne. Ils disposent du réglage du gain et de la pente dans la bande TV, voie de retour active ou passive configurable.

Le support MBX0001 permet de fixer l'amplificateur en laissant de l'espace (19mm) entre l'amplificateur et le mur, de façon de permettre le passage de câbles ou le montage des amplificateurs dans des conditions particulières.

Spécifications techniques

- **Cavalier de sélection du canal de retour actif ou passif.**
- Le gain élevé et le haut niveau de sortie en font un outil idéal pour les systèmes collectifs de moyennes et grandes dimensions.
- **Protection élevée contre les interférences LTE (LTE Free)** grâce au châssis en **ZAMAK moulé sous pression** avec connecteurs F et couvercle métallique avec **vis imperdables** couvrant la section d'amplification.
- Réglages à l'intérieur, sous le couvercle, pour **éviter toute manipulation** par des tiers.
- Sortie test -30dB disponible sur tous les modèles.
- **Alimentation à découpage à haut rendement et à faible puissance.**
- Borne de mise à la terre.

AMP9762		
Code		235051
Nombre d'entrées		1
Entrées		RC + VHF + UHF
Fréquence	MHz	87 - 230
Fréquence	MHz	470 - 862
Gain	dB	RC: 20; TV: 45
Réglage du gain	dB	RC: 20; TV: 20 (20 slope)
Facteur de bruit typique	dB	RC+TV: 8
Nombre de sorties		1
Niveau de sortie	dBμV	127
Connecteurs		F femelle

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consommation	W	9
Classe d'isolation		II
Sortie Test	dB	-30
Impédance	Ohm	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP20
Conformité		EN 50083-2

Dimensions et conditionnement

Pièces		1
Code EAN		8016978051137
Dimensions de l'emballage	mm	245 x 190 x 60
Dimensions du produit	mm	194 x 143 x 53
Poids carton	kg	1.82
Poids net	kg	2.1
Poids	kg	2.2