# DE2-14

## Répartiteurs et dérivateurs

**Shunt vertical 2 voies** avec atténuation **14dB** et connecteur F dans la bande TV et Satellite**(5-2400MHz)**.

## Spécifications techniques

- Sa conception élégante et compacte permet de l'installer dans n'importe quelle boîte de jonction.
- **Moulé sous pression et nickelé**, il garantit des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Préparé pour la mise à la terre et le montage mural.
- **Le courant continu est autorisé à passer entre la sortie de la traversée et l'entrée.**

| DE2-14 | | |
|---|---|---|
| Code | | 280715 |
| Dérivations | | 2 |
| **Perte de passage** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 1.5 |
| TV 47-862MHz | dB | 1.5 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 1.8 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 2 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 2.2 |
| **Perte de dérivation** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 14 |
| TV 47-862MHz | dB | 14 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 14 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 11 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 11.5 |
| **Isolation sorties** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 35 |
| TV 47-862MHz | dB | 27 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 25 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 23 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 23 |

| | | |
|---|---|---|
| **Caractéristiques générales** | | |
| Perte dérivation | dB | 14 |
| **Dimensions et conditionnement** | | |
| Pièces | | 10 |
| Code EAN | | 8016978007622 |
| Code EAN | | 8016978007639 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 150 x 110 x 50 |
| Dimensions du produit | mm | 41 x 35 x 25 |
| Poids carton | kg | 0.56 |