

DE2-18

Répartiteurs et dérivateurs



Shunt vertical 2 voies avec atténuation **18dB** et connecteur F dans la bande TV et Satellite(**5-2400MHz**).

Spécifications techniques

- Sa conception élégante et compacte permet de l'installer dans n'importe quelle boîte de jonction.
- **Moulé sous pression et nickelé**, il garantit des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Préparé pour la mise à la terre et le montage mural.
- **Le courant continu est autorisé à passer entre la sortie de la traversée et l'entrée.**

DE2-18		
Code		280716
Dérivations		2
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	1.2
TV 47-862MHz	dB	1.2
SAT 950-1750MHz	dB	1.5
SAT 1750-2150MHz	dB	1.8
SAT 2150-2400MHz	dB	2
Perte de dérivation		
RC 5-40MHz	dB	18
TV 47-862MHz	dB	18
SAT 950-1750MHz	dB	18
SAT 1750-2150MHz	dB	18
SAT 2150-2400MHz	dB	19
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	45
TV 47-862MHz	dB	33
SAT 950-1750MHz	dB	27
SAT 1750-2150MHz	dB	27
SAT 2150-2400MHz	dB	25

Caractéristiques générales

Perte dérivation	dB	18
------------------	----	----

Dimensions et conditionnement

Pièces		10
--------	--	----

Code EAN		8016978007646
----------	--	---------------

Code EAN		8016978007653
----------	--	---------------

Dimensions de l'emballage	mm	150 x 110 x 50
---------------------------	----	----------------

Dimensions du produit	mm	41 x 35 x 25
-----------------------	----	--------------

Poids carton	kg	0.56
--------------	----	------