

DE4-14

Répartiteurs et dérivateurs



Shunt vertical 4 voies avec atténuation 14dB et connecteur F dans la bande TV et Satellite(5-2400MHz).

Spécifications techniques

- Sa conception élégante et compacte permet de l'installer dans n'importe quelle boîte de jonction.
- **Moulé sous pression et nickelé**, il garantit des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Préparé pour la mise à la terre et le montage mural.
- **Le courant continu est autorisé à passer entre la sortie de la traversée et l'entrée.**

DE4-14		
Code		280719
Dérivations		4
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	2.5
TV 47-862MHz	dB	2.4
SAT 950-1750MHz	dB	3
SAT 1750-2150MHz	dB	3.5
SAT 2150-2400MHz	dB	4
Perte de dérivation		
RC 5-40MHz	dB	14.5
TV 47-862MHz	dB	13.8
SAT 950-1750MHz	dB	14
SAT 1750-2150MHz	dB	14.5
SAT 2150-2400MHz	dB	15
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	32
TV 47-862MHz	dB	34
SAT 950-1750MHz	dB	30
SAT 1750-2150MHz	dB	27
SAT 2150-2400MHz	dB	30

Caractéristiques générales		
Perte dérivation	dB	14
Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978007707
Code EAN		8016978007714
Dimensions de l'emballage	mm	150 x 105 x 65
Dimensions du produit	mm	57 x 51 x 25
Poids carton	kg	0.84