

## DE4-18

### Répartiteurs et dérivateurs



Dérivateurs verticaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)

### Spécifications techniques

- Sa conception élégante et compacte permet de l'installer dans n'importe quelle boîte de jonction.
- **Moulé sous pression et nickelé**, il garantit des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Préparé pour la mise à la terre et le montage mural.
- **Le courant continu est autorisé à passer entre la sortie de la traversée et l'entrée.**

DE4-18		
Code		280720
Dérivations		4
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	1.5
TV 47-862MHz	dB	1.3
SAT 950-1750MHz	dB	1.5
SAT 1750-2150MHz	dB	1.8
SAT 2150-2400MHz	dB	2
Perte de dérivation		
RC 5-40MHz	dB	18
TV 47-862MHz	dB	18
SAT 950-1750MHz	dB	18.5
SAT 1750-2150MHz	dB	19
SAT 2150-2400MHz	dB	19
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	45
TV 47-862MHz	dB	45
SAT 950-1750MHz	dB	35
SAT 1750-2150MHz	dB	30
SAT 2150-2400MHz	dB	30

Caractéristiques générales		
Perte dérivation	dB	18
Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978007721
Code EAN		8016978007738
Dimensions de l'emballage	mm	150 x 110 x 60
Dimensions du produit	mm	57 x 51 x 25
Poids carton	kg	0.82