


DE8-16

Répartiteurs et dérivateurs



Dérivateurs verticaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)

Spécifications techniques

- Sa conception élégante et compacte permet de l'installer dans n'importe quelle boîte de jonction.
- **Moulé sous pression et nickelé**, il garantit des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Préparé pour la mise à la terre et le montage mural.
- **Le courant continu est autorisé à passer entre la sortie de la traversée et l'entrée.**

DE8-16		
Code		280725
Dérivations		8
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	4.5
TV 47-862MHz	dB	5
SAT 950-1750MHz	dB	5.5
SAT 1750-2150MHz	dB	5.5
SAT 2150-2400MHz	dB	5.5
Perte de dérivation		
RC 5-40MHz	dB	14
TV 47-862MHz	dB	15
SAT 950-1750MHz	dB	16.5
SAT 1750-2150MHz	dB	18
SAT 2150-2400MHz	dB	19.5
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	30
TV 47-862MHz	dB	25
SAT 950-1750MHz	dB	25
SAT 1750-2150MHz	dB	25
SAT 2150-2400MHz	dB	25

Caractéristiques générales		
Perte dérivation	dB	16
Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978034871
Code EAN		8016978035076
Dimensions de l'emballage	mm	310 x 125 x 50
Dimensions du produit	mm	101 x 51 x 25
Poids carton	kg	1.4