

DIGIT-R

Paraboles



Paraboles offset en acier ou en aluminium avec diamètre équivalent de 68 et 85cm.

Spécifications techniques

- **Support du réflecteur acier** avec traitement Aluminium/Zinc.
- Les réflecteurs en aluminium sont les mieux adaptés à une installation dans des **environnements climatiques difficiles**.
- Support double tête disponible sur tous les modèles.
- Les modèles en conditionnement individuel ont tous un kit de montage ZNCDGT inclus, pour les modèles en conditionnement multiple, le kit de montage doit être commandé séparément (ZNCDGTX10 cod. 211110).
- **Qualité de réception** optimale pour tous les programmes en haute définition.
- Haut rendement et excellente isolation de la polarisation croisée.
- Disponible en aluminium ou en acier dans les couleurs blanc, gris anthracite et rouge brique.
- **Brevet Fracarro.**

DIGIT-R		
Fréquence de fonctionnement	MHz	10700-12750
Dimensions	cm	62.4 x 62.4
Angle de OFFSET	°	22.3
Efficacité	%	≥ 70
Gain 10.95GHz	dB	36.5
Polarisation croisée sur l'axe	dB	≥37
Side beam	dB	≤-32
Température de bruit	°K	40
Rapport f/d équivalent	dB	0.7
Largeur du faisceau (-3dB)	°	3
Fixation LNB	mm	23-28; 40; 60
Angle d'élévation	°	≤ 60
Fixation au mât	mm	35-80
Matériau du support		
Acier - traitement aluminium/zinc		
Diamètre	cm	68
Matériau du réflecteur		
Aluminium		
Couleur		Rouge brique
Support de la double alimentation		
DFPDIGIT code 211003		
Kit de montage		ZNCDGT inclus
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		
8016978000494		
Dimensions de l'emballage	mm	120 x 669 x 880
Poids carton	kg	6.2