

## MAP4rU LTE700+

### Amplificateurs de mât



Amplificateur de mât avec 1 entrée (UHF), un gain de 42dB et niveau de sortie maximum de 116dB $\mu$ V en UHF, réglage du gain 0-15dB et faible facteur de bruit. Filtre 694MHz 5G et 4G LTE intégré.

### Spécifications techniques

- **Technologie CLIPPER:** système exclusif qui limite le gain de la bande UHF de l'appareil pour **garantir le niveau de sortie RF maximal** disponible et minimiser l'intermodulation; une **LED** s'allume lorsque ce contrôle est activé.
- Conforme à la **directive RED**: chaque modèle est conforme aux exigences réglementaires relatives au spectre radioélectrique, à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité définies dans les récentes directives européennes.
- Châssis en **ZAMAK moulé sous pression avec couvercles métalliques** pour une **protection extrêmement élevée contre les interférences** (LTE Free).
- Le **boîtier de protection extérieur en ABS** est équipé d'un système d'ouverture et de basculement de la section amplificateur, ce qui facilite le travail de l'installateur.
- Sélecteur permettant de commuter la **téléalimentation sur l'entrée UHF**, ou sur l'entrée V+U selon le modèle.
- LED de présence de l'alimentation et sangle de fixation pour mâts jusqu'à 60 mm de diamètre.

| MAP4rU LTE700+           |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|
| Code                     |            | 223704    |
| Nombre d'entrées         |            | 1         |
| Entrées                  |            | UHF       |
| Fréquence                | MHz        | 470 - 694 |
| Gain                     | dB         | UHF: 42   |
| Réglage du gain          | dB         | UHF: 15   |
| Facteur de bruit typique | dB         | UHF: 3    |
| Nombre de sorties        |            | 1         |
| Niveau de sortie         | dB $\mu$ V | UHF: 116  |
| Connecteurs              |            | F femelle |
| Clipper                  |            | Si        |
| Filtre                   |            | 5G        |

**Caractéristiques générales**

|                               |                    |              |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| Tension d'alimentation        | V                  | 24           |
| Consommation                  | mA                 | 100 @24V     |
| Impédance                     | Ohm                | 75           |
| Température de fonctionnement | °C                 | De -10 à +55 |
| Protection                    |                    | IP43         |
| Conformité                    | EN50083-2: 2006-06 |              |

**Dimensions et conditionnement**

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Pièces                    |               | 1              |
| Code EAN                  | 8016978100453 |                |
| Dimensions de l'emballage | mm            | 124 x 57 x 118 |
| Dimensions du produit     | mm            | 120 x 50 x 105 |
| Poids carton              | kg            | 0.309          |
| Poids net                 | kg            | 0.234          |
| Poids                     | kg            | 0.251          |