# Support Composite 160 kg

## AVANTAGES

- Anti-rouille ; parfaitement adapté pour une installation en bord de mer
- Réglable avec 3 points de fixation
- Plots anti-vibratiles fournis

# Support de Toiture

## AVANTAGES

- Angle d'inclinaison de 10 à 30°
- Plots anti-vibratiles fournis

# Support 300 kg

## AVANTAGES

- Fournis avec plots anti-vibratiles de haute qualité (réf. 175ACL0185)

# Support Optibracket

## AVANTAGES

- Fournis avec plots anti-vibratiles de haute qualité (réf. 176AKL0005)

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Matériaux de fabrication des supports en métal | Acier doux galvanisé époxy (ivoire) |
| Matériaux de fabrication des supports non métalliques | Support : nylon renforcé de fibre<br>Barre transversale : polyester renforcé de fibre de verre |

Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet aspenpumps.com

| DIMENSIONS DISPONIBLES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Désignation | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Traverse (mm) | Code article |
| Support 100 kg Optibracket | 420 | 400 | 780 | 176AKL0006 |
| Support 160 kg Optibracket | 450 | 400 | 800 | 176AKL0007 |
| Support 160 kg Optibracket | 560 | 400 | 780 | 176AKL0010 |
| Support 160kg Optibracket | 600 | 400 | 1000 | 176AKL0008 |
| Support Composite 160 kg | 460 | 410 | 790 | 175ACL0131 |
| Support de toiture 200 kg | 400 | 530 | 790 | 175ACL0134 |
| Support 300 kg Haute Charge | 560 | 400 | 960 | 176AKL0005 |

Informations correctes au moment de la publication.