



Outil de Purge à l'Azote



Lors de réparations sur les liaisons de réfrigération ou de climatisation, il est important de purger l'intérieur du tuyau avec de l'azote afin d'éviter l'oxydation dans la zone du joint, à la fois avant et pendant le processus de brasage.

Cet outil vous permet de lancer la fonction PURGE à un débit régulé prédéfini. Ensuite, d'une simple rotation du bouton de commande, vous pouvez passer à la fonction BRAZE, qui ajuste le débit à un niveau idéal pour le processus de brasage.

Cette fonction permet de minimiser l'utilisation d'azote tout en empêchant l'air de pénétrer dans le système pendant la réparation.

L'outil est conçu pour être fixé à un régulateur d'azote standard et est équipé d'une connexion de sortie de 1/4 » SAE flare, qui est compatible avec les flexibles HVAC standard.

Matériaux de construction	Corps : Aluminium Entrée, sortie et internes : Laiton
Service du gaz	Azote (N 2)
Pression de service maximale	(comme indiqué sur le dispositif)
Débit de sortie	3 L/min (en mode brasage)
Température de fonctionnement	-20°C to +50°C
Poids (kg)	0.110
Taille (lxLxP)	38 x 80 x 30 mm
Sortie	1/4" SAE

Description	Code article
Outil de Purge à l'Azote	JAV-1444