



### DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE

Détecteur en ABS blanc avec socle hauteur 51 mm, fixation du socle par 2 vis.  
Fixation du détecteur par verrouillage 1/4 de tour sur socle.

REF	CODE
<b>Détecteur</b>	<b>532 075</b>



### DÉCLENCHEUR MANUEL

Déclencheur en ABS rouge, le réarmement s'effectue par une clé située en façade.

REF	CODE
<b>Déclencheur</b>	<b>532 076</b>



### TABLEAU DE DÉSENFUMAGE SPÉCIAL HABITAT

Tableau de désenfumage adressable de 1 à 16 zones.  
L'utilisation de boîtier d'étage permet un gain important sur les câbles.  
Les modules précâblés avec diode évitent tout risque d'inversion de polarités.  
Prévoir un module par volet : module noir intermédiaire, module rouge fin de ligne pour le dernier volet de chaque zone.

	REF	CODE	
– Tableau de désenfumage	<b>TDHA</b>	<b>532 072</b>	<b>2 751,00</b>
– Boîtier d'étage	<b>BEA</b>	<b>532 077</b>	<b>279,00</b>
– Module intermédiaire (noir)	<b>MOD INTER</b>	<b>532 073</b>	<b>17,00</b>
– Module fin de ligne (rouge)	<b>MOD FIN LIGNE</b>	<b>532 074</b>	<b>17,00</b>



### BOÎTIER DE COMMANDE D'EXTRACTION

Le boîtier de commande BCE pilote l'ouverture de l'ouvrant en cas de non fonctionnement du ventilateur de désenfumage.

REF	CODE
<b>BCE</b>	<b>532 079</b>