Avenue 3

catalogue 2020 p. 258 **réf. 103027000** EAN. 3663660021784





Données techniques

| Tension nominale | 200 à 240 - 50/60Hz |
|--|----------------------------------|
| Plage de tension d'entrée | 230 - 250 V AC |
| Driver output | - |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| IK | - |
| Diffuseur | Verre clair |
| Paralume | - |
| Source | E27 |
| Température de couleur réelle | - |
| Flux total sortant | - Im |
| Consommation totale | - W |
| Classe énergétique | Classe de la lampe (non fournie) |
| Efficacité lumineuse | - |
| IRC | - |
| SDCM | - |
| Espacement conseillé 7 m (PMR Emoy - 20 lux) Hauteur de placement 2,5 m Largeur du placement 2,5 m | |
| Optique | - |
| Dimmable | - |
| | |
| Та | - |
| Ta Durée de vie LED | - |
| | - -10 ~50°C |
| Durée de vie LED | - -10 ~50°C - |
| Durée de vie LED Plage de température ambiante | |
| Durée de vie LED Plage de température ambiante UGR | |
| Durée de vie LED Plage de température ambiante UGR ULR | - |
| Durée de vie LED Plage de température ambiante UGR ULR Distorsion harmonique THDI | - |





Avenue 3

Modèle 🕖

catalogue 2020 p. 258 **réf. 103027000** EAN. 3663660021784



Matières et finitions

| Matières | aluminium |
|----------|-----------------------------|
| Couleur | Noir foncé - 000 - RAL 9005 |

Données logistiques

| Dimensions du modèle | H.2709 L.300 P.300 |
|----------------------|--------------------|
| Poids net | 22.250 Kg |
| Poids brut | 27.210 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.1210 L.310 P.310 |
| Dimensions colis 2 | H.580 L.340 P.340 |

Certifications et garanties

| CE | Oui |
|----------------|------------------------|
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |