

# Avenue 4

catalogue 2020 p. 264


réf. 104353000

EAN. 3663660317016

Modèle 1

## Données techniques

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tension nominale                 | 230V AC                        |
| Plage de tension d'entrée        | 100 - 240 V AC                 |
| Driver output                    | -                              |
| Alimentation output              | -                              |
| Classe                           | 1                              |
| IP                               | 65                             |
| IK                               | -                              |
| Diffuseur                        | Polycarbonate clair            |
| Paralume                         | -                              |
| Source                           | Module LED intégré             |
| Température de couleur réelle    | 2700°K warm white              |
| Flux total sortant               | 4345 lm                        |
| Consommation totale              | 35 W                           |
| Classe énergétique               | E (Source LED)                 |
| Efficacité lumineuse             | 124                            |
| IRC                              | >80                            |
| SDCM                             | -                              |
| Espacement<br>conseillé          | 15 m                           |
| (PMR Emoy - 20 lux)              |                                |
| Hauteur de placement             | 4,5 m                          |
| Largeur du placement             | 4,5 m                          |
| Optique                          | -                              |
| Dimmable                         | Non                            |
| Ta                               | -                              |
| Durée de vie LED                 | -                              |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C                      |
| UGR                              | -                              |
| ULR                              | -                              |
| Groupe de risque photobiologique | IEC/EN 62471                   |
| Distorsion harmonique THDI       | -                              |
| Fixation                         | Tige de scellement sur demande |
| Détection                        | Non                            |
| Avec prise IP55                  | Non                            |



[Notice d'installation à télécharger](#)

## Matières et finitions

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium                   |
| Couleur  | Noir foncé - 000 - RAL 9005 |

## Données logistiques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.1396 L.364 P.364 |
| Poids net            | 8.020 Kg           |
| Poids brut           | 10.700 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.420 L.420 P.890  |
| Dimensions colis 2   | H.410 L.240 P.200  |

## Certifications et garanties

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |