Ibuk

catalogue 2024 p. 138


réf. 126101113

EAN. 3663660300513

Modèle 1

Données techniques



Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Classe	2
IP	65
IK	10
Diffuseur	Polycarbonate blanc
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	3000°K warm white
Flux total sortant	307 lm
Consommation totale	3x4.5 W
Classe énergétique	F (Source LED)
Efficacité lumineuse	22
IRC	>80
SDCM	-
Espacement conseillé - m (PMR Emoy - 20 lux) Hauteur de placement - m Largeur du placement - m	
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	Non
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

Notice d'installation à télécharger

Ibuk

catalogue 2024 p. 138

réf. 126101113

EAN. 3663660300513

Modèle 1

Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Noir velours - 113

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.377 L.99 P.110
Poids net	1.730 Kg
Poids brut	1.890 Kg
Dimensions colis 1	H.400 L.170 P.100

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans