


Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Classe	2
IP	65
IK	10
Diffuseur	Polycarbonate blanc
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	3000°K warm white
Flux total sortant	630 lm
Consommation totale	14 W
Classe énergétique	F (Source LED)
Efficacité lumineuse	45
IRC	>80
SDCM	-

Espacement conseillé - m
(PMR Emoy - 20 lux)



Hauteur de placement - m

Largeur du placement - m

Optique -

Dimmable Non

Ta -

Plage de température ambiante -10 ~50°C

UGR -

ULR -

Groupe de risque photobiologique Non

Fixation Oui

Détection Non

Avec prise IP55 Non

[Notice d'installation à télécharger](#)

Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Gris soie - 105 - RAL 7044

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.377 L.99 P.110
Poids net	1.760 Kg
Poids brut	1.890 Kg
Dimensions colis 1	H.400 L.170 P.100

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans