

Square

catalogue 2020 p. 124

réf. 156005006

EAN. 3663660131629

Modèle 3

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Classe	1
IP	65
IK	09
Diffuseur	Polycarbonate satiné
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	4000°K neutral white
Flux total sortant	2691 lm
Consommation totale	35 W
Classe énergétique	D (Source LED)
Efficacité lumineuse	77
IRC	84
SDCM	-

Espacement
conseillé - m
(PMR Emoy - 20 lux)
Hauteur de placement - m
Largeur du placement - m



Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	Non
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Gris anthracite - 006

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.1246 L.268 P.268
Poids net	5.010 Kg
Poids brut	6.650 Kg
Dimensions colis 1	H.1100 L.240 P.280

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans