

Tetra

catalogue 2020 p. 32

réf. 162306065


EAN. 3663660274845

Modèle 1

Données techniques

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Driver output | 350mA |
| Classe | 1 |
| IP | 65 |
| IK | 10 |
| Diffuseur | Polycarbonate clair |
| Paralume | Non |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 2700°K warm white SYM |
| Flux total sortant | 680 lm |
| Consommation totale | 12 W |
| Classe énergétique | - |
| Efficacité lumineuse | 56,6 |
| IRC | >80 |
| SDCM | 5 |

Espacement
conseillé 8 m
(PMR Emoy - 20 lux)
Hauteur de placement 2,5 m
Largeur du placement 2 m



| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | 72000 h (L80/B10) |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | 0.9% |
| Groupe de risque photobiologique | RG0 |
| Fixation | Oui |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |

[Notice d'installation à télécharger](#)



Tetra

catalogue 2020 p. 32

réf. 162306065

EAN. 3663660274845

Modèle ①



Matières et finitions

| | |
|----------|------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Bleu acier - 065 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.300 L.170 P.116 |
| Poids net | 2.430 Kg |
| Poids brut | 2.740 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.380 L.190 P.140 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|--------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Non |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans |