

ATOUTS INÉGALÉS POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

+ Grande robustesse : larges profils à l'avant et à l'arrière.



MP 5 marches



MP 5 marches

- Aluminium laqué et anodisé.
- Disponible de 3 à 12 marches.
- Grande robustesse :
 - Articulations renforcées en moulage d'aluminium.
 - Assemblage marches / montants performant avec embouts anti-rotation.
- Garde-corps :
 - Hauteur 650 mm.
 - Maintien en toutes circonstances par un tube en acier.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION



Tablette porte-outils robuste et crochet porte-seau

- Charge maxi 50 kg.
- Inclus : Support pour visseuse et crochet porte-seau.



Grande et solide plate-forme

- Aluminium haute résistance.
- Surface antidérapante.
- Vaste espace de mouvement : 300 x 290 x 250 mm.



Larges marches antidérapantes de 85 mm



Patins antidérapants avec grande surface d'appui

+ Accessoirisable

Grâce à sa tablette équipée d'un système de clipsage breveté. Voir page 116.



Multicases

Mini bac

Bac



Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)
MP 3 marches	639203	1,50	2,65	0,86	0,50	54/54	6,2
MP 4 marches	639204	1,75	2,90	1,05	0,55	54/54	7,2
MP 5 marches	639205	2,00	3,10	1,24	0,60	54/54	8,2
MP 6 marches	639206	2,25	3,30	1,41	0,63	54/54	9,3
MP 7 marches*	639207	2,50	3,55	1,60	0,67	54/54	10,7
MP 8 marches*	639208	2,71	3,75	1,78	0,71	54/54	11,9
MP 10 marches**	639210	3,20	4,20	2,15	0,79	54/54	17,0
MP 12 marches**	639212	3,70	4,65	2,52	0,86	54/54	21,8

*Muni de sangles de sécurité. **Muni de sangles de sécurité et de rampes. (1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.