



1) Examiner l'échelle après la livraison. Avant chaque utilisation, vérifier que l'échelle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité.
Ne pas utiliser d'échelle endommagée.

2) Charge totale maximale : 150 kg

3) Ne pas utiliser l'échelle sur un sol inégal ou instable.

4) Ne pas se pencher.

5) Ne pas dresser l'échelle sur un sol souillé.

6) Nombre maximal d'utilisateurs : 1

7) Ne pas monter ou descendre autrement qu'en faisant face à l'échelle.

8) Tenir fermement l'échelle en montant ou en descendant. Si possible, se tenir d'une main à l'échelle pendant l'exécution de la tâche, sinon prendre d'autres mesures de sécurité.

9) Éviter toute tâche exerçant une charge latérale sur l'échelle, par exemple le perçage, sur le côté, de matériaux durs.

10) Ne pas porter de matériels lourds ou difficiles à manipuler tout en utilisant une échelle.

11) Ne pas porter de chaussures inappropriées à l'utilisation de l'échelle.

12) Ne pas utiliser d'échelle lorsque votre état de santé ne le permet pas. Certaines pathologies ou médicaments, l'abus d'alcool ou la consommation de drogue peuvent représenter un danger lors de l'utilisation d'une échelle.

13) Ne pas se tenir trop longtemps sur une échelle sans observer de pauses régulières (la fatigue représente un risque).

14) Prévenir tout endommagement de l'échelle lors des transports, par exemple en l'attachant, et s'assurer qu'elle est placée de façon appropriée pour éviter tout dommage.

15) S'assurer que l'échelle est adaptée à la tâche.

16) Ne pas utiliser d'échelle souillée, par exemple par de la peinture fraîche, de la boue, de l'huile ou de la neige.

17) Ne pas utiliser l'échelle en extérieur lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, par exemple par grand vent.

18) Avant d'utiliser une échelle dans un cadre professionnel, il doit être procédé à une analyse des risques respectant la législation du pays d'utilisation.

19) En installant l'échelle, prendre en compte les risques de collision, par exemple, collision de piétons, de véhicules ou de portes. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et les fenêtres sur le chantier, dans la mesure du possible.

20) Avertissement, danger électrique
Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique exposé, et ne pas utiliser l'échelle en cas de risques électriques.

21) Utiliser des échelles non-conductrices pour exécuter les travaux électriques nécessairement sous tension.

22) Ne pas utiliser l'échelle comme passerelle.

23) Ne pas modifier la conception de l'échelle.

24) Ne pas déplacer une échelle lorsqu'une personne se tient sur celle-ci.

25) En utilisation extérieure, prendre garde au vent.

26) Si l'échelle est livrée avec des barres stabilisatrices et qu'il est prévu que ces barres soient fixées par l'utilisateur avant la première utilisation, cette action doit être décrite sur l'échelle et dans les instructions destinées à l'utilisateur.

27) Échelle à usage professionnel

28) Ne pas descendre d'une échelle double par le côté pour rejoindre une autre surface.

29) Ouvrir entièrement l'échelle avant utilisation.

30) N'utiliser l'échelle que si les dispositifs de sécurité contre l'écartement sont engagés.

31) Les échelles doubles ne doivent pas être utilisées comme échelles d'appui, sauf si leur conception le permet.

32) Ne pas se tenir sur les deux marches/échelons supérieurs d'une échelle double sans plate-forme ni barre de soutien à hauteur des mains/des genoux.