

# Impresora de Escritorio de Transferencia Térmica DP4300M

La Impresora de Escritorio de Transferencia Térmica DP4300M produce una variedad de etiquetas para aplicaciones de infraestructura eléctrica y de redes. Diseñada para uso industrial, ya sea en ambientes hostiles, zonas de construcción, centros de datos o fábricas, la DP4300M es confiable y capaz.

Con una resolución de impresión de 300 ppp, una velocidad de impresión hasta 5.9 pulgadas por segundo y una pantalla táctil amplia a color, la impresora DP4300M es una opción ideal para el etiquetado de paneles de control, equipo eléctrico, instalaciones de energía renovable, complejos industriales, centros de datos y redes empresariales.

Cree fácilmente etiquetas autolaminables, etiquetas Turn-Tell<sup>TM</sup>, etiquetas termoencogibles, placas de identificación y etiquetas de bandera para la identificación de cables. Imprima rápidamente etiquetas con relieves, etiquetas para componentes eléctricos, etiquetas para componentes de red, etiquetas de arco eléctrico y señalamientos de seguridad para equipos e identificación de instalaciones.



## CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS

|                                                                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compatibilidad con las etiquetas y cintas de transferencia térmica Panduit:</b>   | Fácil de configurar; empiece a crear etiquetas para todas las aplicaciones de infraestructura industrial de inmediato |
| <b>Producción eficiente de etiquetas:</b>                                            | Velocidad de impresión de hasta 5.9 pulgadas por segundo                                                              |
| <b>Resolución de impresión de 300 puntos por pulgada (ppp):</b>                      | Calidad de impresión superior para todos los tipos de etiquetas                                                       |
| <b>Gran pantalla táctil a color:</b>                                                 | Fácil de usar y con una interfaz intuitiva                                                                            |
| <b>Carga fácil y rápida de etiquetas y cintas:</b>                                   | Minimiza el tiempo de instalación para cambiar las etiquetas y los rollos de cintas y maximiza el tiempo de actividad |
| <b>Software de Etiquetado Easy-Mark Plus<sup>TM</sup> incluido con la impresora:</b> | Imprime recién salida de la caja, sin inversiones adicionales en <i>software</i>                                      |
| <b>Conectividad Serial, USB y Ethernet:</b>                                          | Flexibilidad aumentada para conectarse rápidamente en cualquier computadora                                           |
| <b>Construcción duradera:</b>                                                        | Permite su uso en entornos adversos, instalaciones industriales y sitios laborales                                    |
| <b>Diseño compacto y ligero:</b>                                                     | Permite su uso en oficinas y ubicaciones remotas                                                                      |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Método de impresión</b>              | Transferencia térmica de 300 ppp                             |
| <b>Velocidad de impresión (máxima)</b>  | 150mm (5.9pulg.) por segundo                                 |
| <b>Ancho máximo de impresión</b>        | 105.7mm (4.16 pulg.)                                         |
| <b>Longitud máxima de impresión</b>     | 2.0m (78.74 pulg.)                                           |
| <b>Peso</b>                             | 4kg (8.8 libras)                                             |
| <b>Tamaño (ancho x alto x profundo)</b> | 253mm x 191mm x 322mm (9.7" x 7.5" x 12.7")                  |
| <b>Conectividad</b>                     | USB, Ethernet, Serial, Wi-Fi (opcional)                      |
| <b>Alimentación</b>                     | De 100 a 240 VAC, 50/60 Hz                                   |
| <b>Cumplimiento de regulaciones</b>     | FCC, cUL, ICES3, CE, UKCA, CB, CCC, KC, BSMI, RCM, ECAS, CoC |
| <b>Compatibilidad</b>                   | Windows 10, 11 <sup>^</sup>                                  |

<sup>^</sup>Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países

# Impresora de Escritorio de Transferencia Térmica DP4300M

## IMPRESORAS DE ESCRITORIO DP4300M

| N.º de Parte         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad Estándar por Caja |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DP4300M</b>       | La impresora de 300 ppp de uso en América incluye la impresora, el <i>Software</i> de Etiquetado Easy-Mark Plus™ Panduit®, la cinta híbrida en color negro RMEH4BL, un cable USB, una guía de instalación rápida y un cable de alimentación para su uso en América                                                                                                                                                   | 1                          |
| <b>DP4300M/E</b>     | La impresora de 300 ppp de uso fuera de América incluye la impresora, el <i>Software</i> de Etiquetado Easy-Mark Plus™ Panduit®, la cinta híbrida en color negro RMEH4BL, un cable USB, una guía de instalación rápida y cables de alimentación para Europa, Suiza, el Reino Unido, China y Australia                                                                                                                |                            |
| <b>DP4300M-KIT</b>   | El kit de impresora DP4300M de uso en América incluye la impresora, el <i>Software</i> de Etiquetado Easy-Mark Plus™ Panduit®, la cinta híbrida en color negro RMEH4BL, un cable USB, una guía de instalación rápida, un cable de alimentación para América, un Soporte exterior para Rollos TDP43ME-RS, el estuche DP4300M-CASE y un rollo de etiquetas S100X150VATY                                                |                            |
| <b>DP4300M/E-KIT</b> | El kit de impresora DP4300M/E de uso fuera de América incluye la impresora; el <i>Software</i> de Etiquetado Easy-Mark Plus™ Panduit®; la cinta híbrida en color negro RMEH4BL; un cable USB; una guía de instalación rápida; cables de alimentación para Europa, Suiza, el Reino Unido, China y Australia; un soporte exterior para rollos TDP43ME-RS; el estuche DP4300M-CASE y un rollo de etiquetas S100X150VATY |                            |

## CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DP4300M

| N.º de Parte | Descripción                                                                                                                                                                                                             | Ancho |       | Longitud |      | Cantidad Estándar por Caja |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|------|----------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                         | In.   | mm    | ft       | m    |                            |
| RMER1BL      | Cinta de transferencia térmica de resina en color negro.                                                                                                                                                                | 1.10  | 27.9  | 300.0    | 91.4 | 1                          |
| RMEH4BL*     | Cinta de transferencia térmica híbrida en color negro.<br>Se puede utilizar con etiquetas termoencogibles, etiquetas autolaminables, etiquetas Turn-Tell®, etiquetas oscuras de poliamida y etiquetas de vinilo textil. | 4.25  | 108.0 |          |      |                            |
| RMER4BL*^    | Cinta de transferencia térmica de resina en color negro. Se puede utilizar con etiquetas de poliéster, cinta continua de vinilo, placas de identificación y etiquetas con relieve.                                      |       |       |          |      |                            |
| RMER4BL-A    | Cinta de transferencia térmica de resina en color negro. Se puede utilizar con placas de identificación de altas temperaturas.                                                                                          |       |       |          |      |                            |
| RMER4BL-C    | Cinta de transferencia térmica de resina en color negro. Se puede utilizar con etiquetas blancas de poliamida.                                                                                                          |       |       |          |      |                            |

\* Para elegir las cintas de 2.5" de ancho, reemplace el número 4 en el número de pieza con el número 2. Por ejemplo, el número de pieza de una cinta híbrida de transferencia térmica en color negro de 2.5" de ancho es RMEH2BL.

^Hay otros colores disponibles. Cambie "BL" por: BU para azul, RD para rojo o WH para blanco (Ejemplo: RMER4BU = Cinta de resina en color azul).

## ACCESORIOS PARA LA IMPRESORA DE ESCRITORIO

| N.º de Parte        | Descripción                                                                                                                                                                            | Cantidad Estándar por Caja |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DP4300M-CASE</b> | Estuche rígido de transporte para la impresora y los accesorios                                                                                                                        | 1                          |
| <b>DP4300M-CUT</b>  | Cortadora automática y eléctrica opcional para la impresora de escritorio de transferencia térmica DP4300M                                                                             |                            |
| <b>DP4300M-PCUT</b> | Perforadora automática y eléctrica opcional para la impresora de escritorio de transferencia térmica DP4300M                                                                           |                            |
| <b>DP-WIFI</b>      | Adaptador USB WLAN para impresoras de escritorio, 802.11b/g/n 2.4GHz + a/n/ac 5GHz                                                                                                     |                            |
| <b>TDP43ME-RS</b>   | Soporte exterior para rollos de etiquetas para utilizarse con cintas continuas                                                                                                         |                            |
| <b>PTR-CLN</b>      | Kit de limpieza para la impresora que incluye (1) bolígrafo de limpieza, (8) toallitas húmedas en solución para limpieza y (8) hisopos de espuma preempapados con solución de limpieza |                            |

## APLICACIONES DE ETIQUETADO DE LA IMPRESORA DE ESCRITORIO



Identificación de Cables



Etiquetas Turn-Tell®



Etiquetas Termoencogibles



Placas de Identificación



Etiquetas de Bandera



Etiquetas con Relieve



Etiquetado de Bloques de Terminales



Etiquetado de Infraestructura Eléctrica



Señalamientos de Seguridad



Identificación de Tuberías



Etiquetas de Peligro Eléctrico



Etiquetado de Infraestructura de Red

## PRODUCTOS RELACIONADOS / ACCESORIOS



Impresora Móvil Serie PXE™



Cortadora automática de etiquetas  
DP4300M-CUT



Impresora de Escritorio  
TDP43ME-KIT

### SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

**PANDUIT MÉXICO**  
Tel: 800 112 7000  
800 112 9000

**PANDUIT COLOMBIA**  
Tel: +(57) 601 300-0201

**PANDUIT CHILE**  
Tel: +(562) 2820-4215

**PANDUIT PERÚ**  
Tel: +(511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit  
**Garantía Limitada de Productos de Panduit**