COMELIT.

SYSTÈME IP (VIP)

ALIMENTATIONS ET ACCESSOIRES



1447

MODULE RÉPÉTEUR DE SIGNAL - SYSTÈME VIP



Module répeteur actif 10/100Mb. Utilise l'alimentation locale.Possibilité de relier jusqu'à 8 dispositifs en cascade. Équipé de 2 connecteurs RJ45 PSE/PD non standard 802.3 at/f. Dimensions : 60x85x35 mm (4 modules DIN).



SYSTÈME IP (VIP)

ALIMENTATIONS ET ACCESSOIRES



1447

MODULE RÉPÉTEUR DE SIGNAL - SYSTÈME VIP CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Certifications RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Hauteur (mm)	85
Largeur (mm)	60
Profondeur (mm)	35
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	4

DONNÉES GÉNÉRALES	
Couleur du produit	Blanc RAL9010
ViP	Oui
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)
Type de réseau LAN	2 x Ethernet 10/100 Mbit/s

	COMPATIBILITÉ
Système VIP	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO	
Système audio/vidéo	Oui

	CONNECTIVITÉ
Ports Ethernet (n°)	2