**1256**

# RELAIS ACTIONNEUR. SIMPLEBUS1 ET 2



Dispositif multifonction pour la commande d'un relais intégré (12÷24 VAC/VDC - 10A max) pour usages optionnels. Pour son utilisation et la programmation de la fonction désirée, se conformer aux indications de la documentation technique. Il s'utilise sur les installations Simplebus. Alimentation: 12 VAC ou 20 VDC. Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN). Borne de dérivation de signal vidéo art. 1214/2C fourni.

**1256**

# RELAIS ACTIONNEUR. SIMPLEBUS1 ET 2

| SYSTÈMES COMPATIBLES | |
|---|---|
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C | Oui |
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui |
| Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209 | Oui |
| Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Oui |
| Audio Simplebus 1 | Oui |

| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
|---|---|
| Type d'alimentation | Alimentation externe |
| Alimentation | 12VAC/20VDC |
| Absorption (W) | 0.6 |

| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | |
|---|---|
| Nombre de sorties (n°) | 1 |
| Type de sorties | Relais (C-NO-NF, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC) |

| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Certifications | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |
| Matériaux de construction | ABS |
| Couleur du produit | Blanc RAL9010 |
| Profondeur (mm) | 85 |
| Hauteur (mm) | 35 |
| Largeur (mm) | 66 |

| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
|---|---|
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 40 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95 |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**1256**

# RELAIS ACTIONNEUR. SIMPLEBUS1 ET 2

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Montage sur rail DIN | Oui |
| Modules DIN (n°) | 4 |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.