



4660

UNITE AUDIO/VIDÉO N&B POWERCOM. SB1



Groupe Audio-Video Simplebus avec bornier de raccordement, équipé d'une caméra pin-hole CCD 1/4' N/B orientable par la face avant, éclairage caméra par leds infrarouge. Avec HP-micro amplificateur, haut-parleur étanche et micro à électret, le volume du micro et celui du haut-parleur sont réglables. Dimensions: 102x55x35 mm.



4660

UNITE AUDIO/VIDÉO N&B POWERCOM. SB1

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	55
--------------	----

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Sensibilité	0.50
-------------	------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
------------------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Absorption maximum de courant (mA)	300
Système audio Simplebus 2	Oui
Type caméra	B / W
Sortie vidéo	1Vpp 75PAL



4660

UNITE AUDIO/VIDÉO N&B POWERCOM. SB1

ACCESSOIRES



1216 BORNE DE FIN DE LIGNE SIMPLEBUS2

Borne de fin de ligne. Fournie avec la centrale vidéo art. 4888 ou 4888C . A monter en fin de colonne , selon les indications de la documentation technique.