PIC3

PLATINE DIGITALE AUDIO INOX A DEFILEMENT



PLATINE DE RUE AGREEE HLM Conforme à la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées. Platine d'appel digitale inox à défilement - 350 x 180 mm - Afficheur grand format LCD rétro éclairé (122 x 44 mm) - Façade en acier inoxydable 3 mm - Protection du groupe audio par double grille - Fermeture par 6 vis anti-vandales 5 mm - Gestion des platines principales et secondaires - Capacité maximale 500 noms adressables sur 5 chiffres - 4 touches de navigation : Appel, défilement de A à Z et de Z à A et touche annulation - Clavier 12 touches pour appel direct, code d'ouverture ou paramétrage avec repère sur la touche 5 - Affichage des commandes sur l'afficheur (appel, décrocher, ouverture porte, etc..) - Touches métalliques et affleurantes anti-défoncement et anti-écrasement des contacts - Recherche rapide des noms type GSM - Protection de l'afficheur par polycarbonate de 8 mm - Mise à jour des noms par badge VIGIK®, Palm Pilot, KeyProg ou clavier intégré - Protection par mot de passe - Prédisposé pour recevoir la tête de lecture VIGIK® - Communication avec les centrales, ACM/R, UG2/R et UG4/R par 2 fils pour les commandes VIGIK® - Adaptable sur les systèmes audio ou vidéo analogiques ou numériques Dimensions Platine : Longueur: 350 x 180 mm Epaisseur: 3 mm Carter : Longueur: 320 x 160 mm Épaisseur: 55 mm

PIC3

PLATINE DIGITALE AUDIO INOX A DEFILEMENT

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC3

PLATINE DIGITALE AUDIO INOX A DEFILEMENT

ACCESSOIRES



ACM/500-3

CENTRALE LECTEUR AGREE VIGIK - GESTION AUTONOME

Boîtier PVC Dimensions : 87x 55 x 20 mm. Gestion Autonome : 1000 badges résidents - livrée avec un badge maître - Gestion en Lecture/Ecriture en apprentissage - Gestion des badges résidents - Nombre de sites illimités / - Capacité : 50 services VIGIK+ - Temporisation - Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac - LED de signalisation accès autorisé/ refusé / présence service Vigik- Mise à jour des services VIGIK® par ACMProg - Antenne de lecture format T25, dimensions: 43 x 12 mm - Fonctionne avec les badges de proximité CLEVIG/500 ou CLE de couleur en mode autonome et CLE de couleur en mode Lecture/Ecriture Certification VIGIK. Possibilité de résidentialisation sans logiciel des centrales. Gestion du badge maître simplifié.



ACM/L

CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS MONOPORTE GESTION LAGUNE

Gestion par logiciel Lagune sur Internet - Boîtier PVC dimensions : 87x 55 x 20 mm - Capacité : 100 services VIGIK + 65 000 badges résidents - Programmation par PC, via Internet et encodeur USB (Art: ENCOD/USB2) - Temporisation d'ouverture de porte à 5 secondes - Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac / 1,5 A - LED de signalisation - Mise à jour des services VIGIK® par PC ou Keyprog - Antenne de lecture format T25, dimensions : 43 x 12 mm - Fonctionne avec les badges de proximité CLE - Stockage des 2000 derniers événements (Vigik et/ou résidents) - Possibilité de badges passes et de gestion de portes principales - 1 entrée/1 sortie alarmes

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC3

PLATINE DIGITALE AUDIO INOX A DEFILEMENT

ACCESSOIRES



ACM/R

CENTRALE DE CONTR. D'ACCÈS MONOP. GESTION RÉSIDORG + RESIPRO

Gestion par logiciel RÉSIDOR OU RÉSIPRO sur Internet - Fonctionnement en mode autonome, réseau ou mixte - Boîtier PVC dimensions : 65 x 85 x 20 mm- 30 services VIGIK + 1500 badges résidents - Programmation par PC, via Internet et encodeur USB - Programmation par carte de configuration. - Temporisation d'ouverture de porte pré-réglée à 5 secondes - Alimentation : 12 - 33V dc ou 12-24 Vac / 1,5 A - LED de signalisation de fonctionnement et de diagnostic - Mise à jour des services VIGIK® par PC, certification VIGIK - Antenne de lecture format T25, dimensions : 43 x 12 mm - Possibilité d'utiliser les autres têtes de lectures de la gamme - Fonctionne avec les badges de proximité CLE - Stockage des 800 derniers événements - Possibilité de badges passes et de gestion de portes principales - 1 entrée/1 sortie alarmes pour gestion porte ouverte.



CI506

RELAIS TEMPORISE POUR OUVERTURE PORTE

Image not found or type

PIC3/V



VSH11CD

CAMÉRA D'ANGLE DÉPORTÉE CCD COULEUR

Boîtier anti-vandalisme, pose en angle murale, protéction polycarbonate 6mm - caméra CCD couleurs 1/4'', monté sur un support orientable - 3.6mm (52?) - Obturateur électronique.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC3

PLATINE DIGITALE AUDIO INOX A DEFILEMENT

ACCESSOIRES



VSH10BD

CAMÉRA D'ANGLE DÉPORTÉE CCD N & B

Boîtier anti-vandalisme, pose en angle murale, protéction polycarbonate 6mm - caméra CCD Noir et Blanc 1/3'', monté sur un support orientable - 3.6mm (68?) - Obturateur électronique.



PIC3/BW

FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3

Façade en acier inoxydable 3 mm - Protection de l'objectif par polycarbonate 6 mm - Fixation par 4 vis anti-vandales 5 mm - Réglage de la caméra sur 2 axes - Equipée de 6 Leds infrarouges pour la vision nocturne - Capteur CCD N&B avec objectif asservi 3,6 mm - Platine : Longueur :170 x 180 mm Epaisseur: 3 mm - Carter : Longueur: 140x160 mm Epaisseur: 55 mm



PIC3/CC

FAÇADE INOX + CAMERA COULEUR POUR PLATINE PIC3

Façade en acier inoxydable 3 mm - Protection de l'objectif par polycarbonate 6 mm - Fixation par 4 vis anti-vandales 5 mm - Réglage de la caméra sur 2 axes - Equipée de 6 Leds infrarouges pour la vision nocturne - Capteur CCD couleur avec objectif asservi 6 mm - Platine :Longueur : 170 x 180 mm Epaisseur: 3 mm - Carter :Longueur :140x160 mm Epaisseur: 55 mm



4399

ALIMENTATION 12VCC 4A PRIMAIRE 240VCA

Alimentation secondaire 12Vcc 4A primaire 240Vca. La tension de sortie secondaire est réglable entre 12Vcc et 13,8Vcc. Boîtier 6 modules DIN. Dimensions : 105 x 95 x 65 mm



1602VF

UNITE AUDIO POUR CAMÉRA DÉPORTÉE N&B. SB1

Groupe audio permettant de moduler et d’envoyer le signal vidéo d’une caméra déportée sur la colonne montante. Entrée signal vidéo composite pour caméra noir et blanc. Alimentation 12 Vca. Dimensions : 102x55x35mm

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC3

PLATINE DIGITALE AUDIO INOX A DEFILEMENT

ACCESSOIRES



ACM/500-2

CENTRALE + LECTEUR VIGIK GESTION AUTONOME OU RÉSILIGHT

Boîtier PVC Dimensions : 87x 55 x 20 mm. Gestion Autonome : 1000 badges résidents - livrée avec un badge maître - Gestion en Lecture/Ecriture par le Logiciel Resilight en mode local sur PC ou accès par internet - Gestion des badges résidents et des passes - Nombre de sites illimités - Sauvegarde - Capacité : 50 services VIGIK+ - Temporisation - Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac - LED de signalisation - Mise à jour des services VIGIK® par PC ou Télécommande - Antenne de lecture format T25, dimensions: 43 x 12 mm - Fonctionne avec les badges de proximité CLEVIG/500 ou CLE de couleur en mode autonome et CLE de couleur en mode Lecture/Ecriture Certification VIGIK



UG4/R

CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS 4 PORTES GESTION RÉSIDOR

Centrale 4 portes - 100 services VIGIK. - 1200 badges résidents en mode standard - 2000 badges résidents en mode avancé - 2000 badges tertiaires - 1000 badges passes. Gestion des passes multi-sites à validité limitée - Gestion des badges ''CLE'' ou émetteurs ''EHF'' - Possibilité de connecter 2 type de lecteurs, proximité MIFARE ou récepteur radio - Gestion de tranches horaires - Traçabilité : 500 évènements VIGIK - 1000 évènements résidents. Rapatriement des événements par Keyprog sur logiciel RÉSIDOR.ORG - Fonction anti pass-back - Configuration de la centrale par Keyprog - Alimentation : 12 Vcc / 1,5 A - Relais commandé 48 V / 2A - Borniers débrochables - Boîtier ABS pour Rail DIN (6 modules)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC3

PLATINE DIGITALE AUDIO INOX A DEFILEMENT

ACCESSOIRES



UG2/R

CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS 2 PORTES GESTION RÉSIDOR

Centrale 2 portes - 100 services VIGIK. 1200 badges résidents en mode standard - 2000 badges résidents en mode avancé - 2000 badges tertiaires - 1000 badges passes Gestion des passes multi-sites à validité limitée - Gestion des badges ''CLE'' ou émetteurs ''EHF'' - Possibilité de connecter 2 type de lecteurs, proximité MIFARE ou récepteur radio - Gestion de tranches horaires - Traçabilité : 500 évènements VIGIK - 1000 évènements résidents Rapatriement des événements par Keyprog sur logiciel RÉSIDOR.ORG - Fonction anti pass-back - Configuration de la centrale par Keyprog - Alimentation : 12 Vcc / 1,5 A - Relais commandé 48 V / 2A - Borniers débrochables - Boîtier ABS pour Rail DIN (6 modules).



PIC3/VV

VISIERE INOX POUR PIC3

A utiliser pour proteger des intemperies la platine PIC3.



PIC3/BV

BOITIER MURAL INOX POUR PIC3/BW OR PIC3/ CC

Permet de poser en applique les platines vidéo.



PIC3/BOIT

VISIERE INOX POUR PIC3/BW OR PIC3/CC

Peut être utilisé pour intégration au gros seuvre.



PIC3/B

BOITIER MURAL INOX POUR PIC3

Permet de poser en applique la platine PIC3.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC3

PLATINE DIGITALE AUDIO INOX A DEFILEMENT

ACCESSOIRES



4888C

CENTRALE VIDÉO SIMPLEBUS 2

Centrale vidéo couleur permettant la connexion du signal bus venant de platine de rue à 4 sorties pour moniteurs. Possibilité de relier jusqu'à 100 appareils, combinés audio et/ou moniteur vidéo pouvant être distribués sur les 4 sorties. Equipé de LEDS de signalisation des courts-circuits sur les sorties . Fourni une alimentation 12VDC pour connexions annexes de commutateur ou relais. Livré avec de 4 bornes de fin de ligne art. 1216. Boîtier à 8 modules DIN. Alimenté par le réseau 230V.Dimensions: 140x140x67 mm (8 modules DIN).



4888

CENTRALE VIDÉO N&B SIMPLEBUS

Centrale vidéo noir et blanc permettant la connexion du signal bus venant de platine de rue à 4 sorties pour moniteurs. Possibilité de relier jusqu'à 100 appareils, combinés audio et/ou moniteur vidéo pouvant être distribués sur les 4 sorties. Equipé de LEDS de signalisation des courts-circuits sur les sorties . Fourni une alimentation 12VCC pour connexions annexes de commutateur ou relais. Livré avec de 4 bornes de fin de ligne art. 1216. Boîtier à 8 modules DIN. Alimenté par le réseau 230V.Dimensions: 140x140x67 mm (8 modules DIN).



1602VCF

UNITE AUDIO POUR CAMÉRA DEPORTÉE. POWERCOM. SB1

Groupe audio permettant la modulation et l'envoi du signal vidéo d'une caméra déportée sur la colonne. Entrée signal vidéo composite pour caméra en couleur. Alimentation: 12V AC. Dimensions: 102x55x35 mm.



1602VC

UNITE AUDIO POUR CAMERA DEPORTEE COULEUR SIMPLEBUS

Groupe audio permettant la modulation et l'envoi du signal vidéo d'une caméra déportée sur la colonne. Entrée signal vidéo composite pour caméra en Couleur. Alimentation: 12V AC. Dimensions: 102x55x35 mm.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PIC3

PLATINE DIGITALE AUDIO INOX A DEFILEMENT

ACCESSOIRES



1602

UNITÉ AUDIO POWERCOM. SB1

Groupe HP-micro avec bornier de raccordement et amplificateur, haut-parleur étanche et micro à électret, volume micro et haut-parleur réglables. Avec microprocesseur et dip switch à 8 positions pour la programmation des codes d'appels . Alimentation 12V CA avec Art. 1395. Fonction ouvre-porte (3A). A insérer dans les platines de rue. Dimensions: 102x55x35 mm.



1395

TRANSFORMATEUR 230 VAC / 12 VAC / 60VA

Transformateur avec primaire 230V. Secondaire 0-12V CA/ 60 VA. Protégé contre les surcharge et Court-Circuit. Dimensions: 71,7x90x62 mm (4 modules DIN).



1250

ACCESSOIRE DE MONTAGE DES UNITÉS HP-MICRO-CAMÉRA

Accessoire permettant de monter et d’utiliser les HP-Micro ET HP-Micro-Caméra dans les platines de rue séries AV/4 - PIB - PIC



1195

TRANSFORMATEUR 60VA, ENTRÉE 230VAC, SORTIE 12/24VAC

Transformateur applicable sur rail DIN (5 modules), entrée 230 VAC/50-60 Hz, sortie 12/24 VAC avec bornier

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.