



**1485**

## **SERVEUR POUR LA RECONNAISSANCE FACIALE IP**



Serveur pour la reconnaissance faciale dédié au système vidéophonique IP. Compatible avec module ultra UT8020, supporte une base de données jusqu'à 20.000 usagers, 8 postes extérieurs et peut reconnaître simultanément jusqu'à 10 personnes. Les usagers peuvent être associés à plusieurs postes extérieurs et un log événements garantit les informations en temps réel des demandes d'accès avec reconnaissance faciale et résultat correspondant.

**1485****SERVEUR POUR LA RECONNAISSANCE FACIALE IP****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Hauteur (mm)	42
Largeur (mm)	125
Profondeur (mm)	183
Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ 70
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	0 ÷ 75
Indice de protection IP	IP20

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

Attribution IP	Manuel, DHCP
----------------	--------------

**COMPATIBILITÉ**

Système VIP	Oui
-------------	-----

**CONNECTIVITÉ**

Ports Ethernet (n°)	1
---------------------	---

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Tension d'alimentation	6V - 19V (5.5/2.5mm connector)
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3at (class 4)