

**ACM/500-2****CENTRALE + LECTEUR VIGIK GESTION AUTONOME OU
RÉSILIGHT**

Boîtier PVC Dimensions : 87x 55 x 20 mm. Gestion Autonome : 1000 badges résidents - livrée avec un badge maître - Gestion en Lecture/Ecriture par le Logiciel Resilight en mode local sur PC ou accès par internet - Gestion des badges résidents et des passes - Nombre de sites illimités - Sauvegarde - Capacité : 50 services VIGIK+ - Temporisation - Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac - LED de signalisation - Mise à jour des services VIGIK® par PC ou Télécommande - Antenne de lecture format T25, dimensions: 43 x 12 mm - Fonctionne avec les badges de proximité CLEVIG/500 ou CLE de couleur en mode autonome et CLE de couleur en mode Lecture/Ecriture Certification VIGIK



ACM/500-2

**CENTRALE + LECTEUR VIGIK GESTION AUTONOME OU
RÉSILIGHT**

Hauteur (mm)	55
Largeur (mm)	87
Profondeur (mm)	20
Montage en surface	Oui

FONCTIONS PRINCIPALES

Système de Contrôle d'Accès	Oui
-----------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximale (W)	1.5
-------------------------	-----

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
ViP	Oui