

**20034607W****MINI TOUCH 3,5" SUPERVISEUR SIMPLEHOME BLANC**

Mini Touch 3,5" avec fonction superviseur. A connecter au BUS SimpleHome pour la gestion de l'installation domotique, pour le contrôle de lumières, charges, volets, climatisation, scénarios, arrosage et au système SimpleSafe pour la visualisation et la commande de l'installation d'anti-intrusion. Sonde de température intégrée, 1 sortie relais. Lecteur RFID intégré pour activation des scénarios par badge. Lumière d'ambiance RGB réglable et fonction Magic Light avec changement de couleur en fonction de l'état des zones de climatisation et de l'état de l'installation d'anti-intrusion. Adapté pour installation sur boîte 3 modules série standard. Dimensions 125x85mm. Saillie 10mm. Absorption 2W.



20034607W

MINI TOUCH 3,5" SUPERVISEUR SIMPLEHOME BLANC

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	125
Largeur (mm)	85
Profondeur (mm)	10
Couleur du produit	Blanc
Matériaux de construction	ABS, Verre

COMPATIBILITÉ

Système domotique	Oui
-------------------	-----

DISPLAY

Écran tactile	Oui
Menu à l'écran (OSD)	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation de bus domotique SimpleHomeBus
Tension d'alimentation	12/24Vdc
Absorption maximale (W)	2

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Sonde de température	Oui
----------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
----------------	--

DOMOTIC FUNCTIONS

Gestion éclairage	Oui
Gestion volets/stores	Oui
Gestion température et humidité	Oui
Gestion scénarios de vie	Oui



20034607W

MINI TOUCH 3,5" SUPERVISEUR SIMPLEHOME BLANC

SECURITY FUNCTIONS

Gestion insertions/désinsertions	Oui
Affichage état système	Oui

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Nombre scénarios de vie (n°)	50
Nombre de bus Simplehome (n°)	1
Connexion en réseau	Oui
Afficheur N/B ou couleur	Couleur
Type boîtier à encastrer	3 modules
Commande vitesses multiples (ventilo-convecteur) avec capteur de	Oui
Nombre scénarios de vie conditionnés	Oui
Connexion bus domotique SimpleHome	Oui
Écran tactile (Keypad)	Oui
Connexion bus anti-intrusion SimpleSafe	Oui
Programmation hebdomadaire	Oui
Display taille (")	3.5
Ports RS485 (n°)	1
Lecteur de proximité RFID	Oui
Capteur de température intégré	Oui
Fonction pontage d'automatisme à anti-intrusion	Oui
Plage de réglage température (°C)	5 ÷ 30
Montage à encastrement	Boîtier 3 modules standard italien
Résolution de la mesure de température (°C)	0.1
Sortie intégrée pour commande chaudière	Oui
Sorties intégrées pour commande vitesses multiples (ventilo-conv	Oui



20034607W

MINI TOUCH 3,5" SUPERVISEUR SIMPLEHOME BLANC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Gestion autres zones, pour température et humidité	Oui
Gestion automatisme	Oui
Gestion des charges	Oui
Gestion chauffage	Oui
Gestion des consommations	Oui
Gestion chauffage/climatisation capteur incorporé	Oui
Gestion planifications	Oui
Gestion temporisations	Oui
Nombre maximum de scénarios gérés (n°)	70
Programmation quotidienne/hebdomadaire	Oui
Réglage couleur afficheur	Oui
Réglage contraste afficheur	Oui
Réglage local température capteur incorporé	Oui
Réglage luminosité afficheur	Oui
Carte SD incluse pour consommations et configurations	Oui
Affichage état capteur incorporé	Oui
Système de détection d'intrusion	Oui