



WIBCAMS02FA

CAMERA WI-FI ALL IN ONE 2MP, 3.6MM, IR 25M



Caméra IP Wi-Fi all-in-one couleur Jour/Nuit, optique fixe de 3.6 mm, résolution FULL-HD (1080p)@30 ips, habillage étanche IP66, 20 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30m (Smart IR), compatible ONVIF 2.4. Alimentation fournie.



WIBCAM502FA

CAMERA WI-FI ALL IN ONE 2MP, 3.6MM, IR 25M

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.9" CMOS Sony
Optique	3.6mm
Champ de vision horizontal (°)	86
Champ de vision vertical (°)	45
Champ de vision diagonale (°)	102
Shutter électronique (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Oui
Sensibilité (lux)	0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Résolution vidéo (H x V - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Nombre d'images par secondes	FULL-HD (1080p)@30fps, 3MP@15fps
Protocoles supportés	802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, P2P
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Usagers reliés simultanément	3
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer
Contrôle à distance par mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	396
Zones de masquage (n°)	3



WIBCAMS02FA

CAMERA WI-FI ALL IN ONE 2MP, 3.6MM, IR 25M

FONCTIONS

Compensation contre-jour (BLC)	BLC
Effets numériques	Mode Couloir (rotation de 90°/270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Ext, Intérieur, Manuel
Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
Titrage caméra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Nombre LED IR / Distance d'éclairage	20 led 14 µ / 30m (Smart IR)
Indice de protection IP	IP66
Réglage 3 axes	Oui
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (128GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Tension d'alimentation (VDC)	12.00
Absorption max. (W)	12.60
Hauteur (mm)	75.00
Largeur (mm)	77.00
Profondeur (mm)	170.00
Poids (g)	770
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Coloris	Blanc



WIBCAMS02FA

CAMERA WI-FI ALL IN ONE 2MP, 3.6MM, IR 25M

DONNÉES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 60
Humidité de service RH max (%)	95