

**1456****GATEWAY MASTER D'APPARTEMENT POUR SYSTÈME VIP**

Gateway d'appartement en version master (ne nécessite pas de moniteur vidéophonique). Permet d'utiliser l'installation vidéophonique sur tablette et smartphone grâce à l'appli Comelit VIP à télécharger gratuitement. Une fonction disponible en local sur réseau Wi-Fi et en mobilité sur réseaux 3G (ou plus) ; la commutation de la connexion wi-fi à 3G et vice versa est automatique en fonction de la disponibilité de ces réseaux. Toujours connecter le gateway à un routeur ADSL ou à un autre dispositif garantissant la connectivité Wi-Fi en local et 3G en mobilité. Exception faite pour les limites de la bande disponible, le gateway peut desservir jusqu'à 15 appareils (moniteurs vidéophoniques, smartphones, tablettes et PC) avec 4 flux audio/vidéo simultanés. Il permet également les communications « intercom » entre chacun des 15 dispositifs desservis. Le gateway dispose d'1 port Ethernet pour entrée de colonne montante système VIP, d'1 port POE, de 2 ports POE (réglables non POE) et d'1 port non POE. Il présente également une entrée pour l'alimentation. Dimensions 70x90x62 mm (4 modules DIN).



1456

GATEWAY MASTER D'APPARTEMENT POUR SYSTÈME VIP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Largeur (mm)	70
Hauteur (mm)	62
Profondeur (mm)	90
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 50
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	4

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Attribution IP	AUTO IP, DHCP, STATIQUE
----------------	-------------------------

COMPATIBILITÉ

Système VIP	Oui
-------------	-----

CONNECTIVITÉ

Ports Ethernet (n°)	5
---------------------	---