

**6701W/BM****MONITEUR MINI BM, S2**

Moniteur Mini avec combiné écran couleurs 4,3 pouces 16/9 avec boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il permet le réglage de la luminosité, du contraste et du volume de la sonnerie. Cette dernière est personnalisable. Le Mini combiné est équipé de 4 boutons tactiles pour l'ouvre-porte, l'auto-allumage, l'appel standard et la fonction privacy, et de leds de signalisation de l'état d'ouverture de la porte et permet la gestion en serie de l'appel porte palière. Il est possible d'ajouter 4 boutons supplémentaires grâce à l'accessoire art. 6733W. Le moniteur est équipé de 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code d'appel et la programmation des boutons. Le moniteur fonctionne uniquement sur les installations à 2 fils Simplebus2. Il n'est pas livré avec l'étrier art. 6710 qu'il faudra commander séparément. Dimensions 175x160x22mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**6701W/BM**

## MONITEUR MINI BM, S2

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	160
Largeur (mm)	175
Profondeur (mm)	22
Poids du produit (g)	600
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matériaux de construction	ABS
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

### SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui

### DISPLAY

Display taille (")	4.3
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	480x272

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Boucle magnétique	Oui
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	22÷34 VDC (Bus)
Absorption maximale (W)	5.4



**6701W/BM**

## MONITEUR MINI BM, S2

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Silencieux (Privacy), Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	2 (6 avec accessoire art. 6733W)
Bornes	L L CFP1 CFP2
Bornes amovibles	Oui

### RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui
Couleur de l'écran	Oui

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui

**6701W/BM****MONITEUR MINI BM, S2****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Renvoi d'appel	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Adresse multiple	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui



**6701W/BM**

## **MONITEUR MINI BM, S2**

### **ACCESSOIRES**



**6712A BASE DE TABLE MONITEUR MINI COMBINÉ S2**

Accessoire pour installer le moniteur Mini combiné système Simplebus 2 en version de table.