SYSTÈME IP (VIP)

MULTI USER GATEWAY

1456B

MUG GATEWAY MULTI-UTILIS. POUR SYSTÈME VIP



Passerelle MUG multi appartements pour l'envoi d’appels vidéophoniques à des postes intérieurs VIP, Smartphones/Tablettes sur lesquels est installée l’application Comelit App, téléphones GSM et de ligne fixe après adhésion au service d’un fournisseur SIP. Nécessite une connexion Internet avec bande appropriée. Pour disposer des fonctions d’un 1456B, acheter séparément autant de licences qu’il y a d’appartements à desservir. L'art. 1456B peut gérer 3 types de licences : Maître, Esclave et Phone. Chaque licence est disponible en 5 capacités différentes (1, 10, 50, 100, 200) et peut être ajoutée à tout moment. L'art. 1456B gère jusqu’à 400 licences Maître ou jusqu’à 200 licences Esclave ou Phone. Pour chaque appartement, il est possible d’envoyer l’appel à un maximum de 15 dispositifs différents en fonction du type de dispositifs et de la bande de transmission disponible. La passerelle dispose d’1 port Ethernet pour la connexion au réseau du système VIP et de 4 ports pour la connexion de postes Intérieurs et de routeur dont un port POE, deux ports avec POE sélectionnable et un port non POE. Elle présente également une entrée pour l'alimentation 40-56 Vcc. Dimensions 70x90x62 mm (4 modules DIN).

1456B

MUG GATEWAY MULTI-UTILIS. POUR SYSTÈME VIP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Largeur (mm)	70
Hauteur (mm)	62
Profondeur (mm)	90
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Indice de protection IP	IP30
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	4

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Attribution IP	AUTO IP, DHCP, STATIQUE

COMPATIBILITÉ	
Système VIP	Oui

LICENCES	
Type de licence	Master: 400 max. Slave: 200 max. Phone: 200 max

CONNECTIVITÉ	
Ports Ethernet (n°)	5

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'alimentation	48÷56 VDC
Alimentation PoE	Comelit PoE (56VDC)
Absorption maximale de courant (mA)	50

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

1456B

MUG GATEWAY MULTI-UTILIS. POUR SYSTÈME VIP

ACCESSOIRES



KITM2M **INTERFACE COMMUNICATION 4G, CONTRAT 5 ANS INCLUS**

Interface de communication pour le contrôle IP à distance sur les cartes appartenant aux séries PIC6, PIC5-IP, PIC4-IP, PIC3-IP et via RESIDORG/RESIPRO sur les panneaux de contrôle des séries ACM/R-IP, ACM/R-ST et ACMHFB. Le M2M peut être connecté aux modèles SK9072A/SK9072B et utilisé comme interface entre la sortie LAN du KITM2M et la carte d'interphonie ou le bus de communication du panneau de contrôle d'accès.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.