VEDO34MFR

CENTRALE VEDO 34, BOÎT.MÉTAL, ALIMENT.1,5A FRANÇAIS

Centrale d'alarme série VEDO, boîtier métallique mural, avec alimentation à découpage 1,5A. Equipée de 8 entrées zones sur carte, extensibles jusqu'à 34 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 68 zones, transmetteur téléphonique PSTN intégré, bus série RS485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties ''open-collector''. Contrôle jusqu'à 8 secteurs avec 8 programmes d'activation (scénarios) différents et minuteries quotidiennes, 8 extensions IN/OUT, 8 lecteurs de proximité, 8 claviers Safekey, 2 Safetouch, 2 Planux/Mini Touch manager et 2 récepteurs radio. Fusible automatique pour la sortie alimentation sirène, bus série RS485 et alimentation détecteurs. Equipée de port USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones sont configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage et comme zone double. Dimensions (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm. EN50131 Grade 2. Compatibilité avec le portail de gestion du système Mycomelit.

VEDO34MFR

CENTRALE VEDO 34, BOÎT.MÉTAL, ALIMENT.1,5A FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Nombre total d'entrées	8 extensible à 34
Nombre d'entrées sur carte (n°)	8
Fonction double	Oui
Nombre maxi de zones (fonction double) (n°)	68
Type d'équilibrage	NO, NF, simple, double, triple, anti-brouillage, double, EOL
Nombre zones radio (n°)	34
Nombre de sorties (n°)	36
Nombre sorties relais embarquées	1 (3A@24VDC)
Nombre des zones (n°)	8
Nombre de codes d'utilisateur (n°)	32
Nombre codes installateur (n°)	6
Partialisations gérées (n°)	2
Nombre programmes d'accès (scénarios) (mm)	8
Nombre plages horaires (n°)	16
Nombre minuteries (n°)	8
Messages audio - Synthèse vocale (n°)	32
Programmation centrale	USB, LAN
EN regulations	EN50131 grade 2, Incert

COMMUNICATION	
Numéros de téléphone gérés par le transmetteur numérique (n°)	4
Numéros de téléphone gérés par le transmetteur vocal (n°)	16
Type de BUS de connexion	RS485
Nombre maxi d'adresses électroniques (n°)	16
Transmetteur numérique intégré	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

VEDO34MFR

CENTRALE VEDO 34, BOÎT.MÉTAL, ALIMENT.1,5A FRANÇAIS

COMMUNICATION	
Gestion de l'interface guide vocal	Oui

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Application	Vedo
Logiciel	Safe Manager
Gestion de l'usine MyComelit	compatibles

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Hauteur (mm)	445
Largeur (mm)	320
Profondeur (mm)	90
Poids du produit (g)	5500
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 55
Boîtier	Métallique
Protection Tamper	Oui
Alimentation (A)	1

MODULE EXPANSION ON BUS	
Nombre extensions IN/OUT (n°)	8
Nombre lecteurs de proximité (n°)	8
Nombre claviers Safekey (n°)	8
Nombre claviers Safetouch (n°)	2
Nombre superviseurs (n°)	2
Nombre récepteurs radio (n°)	2
Nombre modules de conversion PAL/IP (mm)	2
Nombre caméras gérées (n°)	16

MODULE EXPANSION PLUG	
Module audio	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

VEDO34MFR

CENTRALE VEDO 34, BOÎT.MÉTAL, ALIMENT.1,5A FRANÇAIS

MODULE EXPANSION PLUG	
GSM module	Oui
Module IP	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'alimentation	100÷240 VAC
Courant fourni par la centrale	1500
Nombre sorties alimentation auxiliaire à bord (n°)	2

BATTERIES	
Type batterie	12V / 18Ah

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

VEDO34MFR

CENTRALE VEDO 34, BOÎT.MÉTAL, ALIMENT.1,5A FRANÇAIS

ACCESSOIRES

PSU15

ALIMENTATION 14VCC / 1,5A

Alimentation switching Open Frame, chargeur de batterie PB, entrée 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, sortie 13.8 VDC / 1.5 A. Dimensions (L x H x P) 110 x 33 x 80 mm. Certifiée EN50131-6 niveau 2.

PCBVEDO34FR

CARTE CENTRALE VEDO 34 FRANÇAIS

Carte centrale d'alarme série VEDO. Équipée de 8 entrées zones sur carte, extensibles jusqu'à 34 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 68 zones, transmetteur téléphonique PSTN intégré, bus série RS485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties ''open-collector''. Contrôle jusqu'à 8 secteurs avec 8 programmes d'activation (scénarios) différents et minuteries quotidiennes, 8 extensions IN/OUT, 8 lecteurs de proximité, 8 claviers Safekey, 2 Safetouch, 2 Planux/Mini Touch manager et 2 récepteurs radio. Fusible automatique pour la sortie alimentation sirène, bus série RS485 et alimentation détecteurs. Equipée de port USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones sont configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage et comme zone double. EN50131 Grade 2.

BOXMETAL

BOÎTIER MÉTALLIQUE MURAL POUR CENTRALES SÉRIE VEDO

Boîtier mural métallique couleur blanc pour cartes centrale série VEDO art. PCBVEDO10FR, PCBVEDO34FR, PCBVEDO68FR, PCBVEDO200FR et carte contrôle alimentation art. PCBPSU. Peut accueillir les batteries 7 Ah, 18 Ah ou 22 Ah, les alimentations art. PSU15, PSU25 ou PSU50, 2 cartes d'extension sur bus,autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture. Dimensions (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm. Certifiée EN50131 niveau 2.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.