

**1621VC****UNITÉ AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE IKALL 2 FILS**

HP-Micro pour système 2 fils avec bornier et gestion de la phonie avec rattrapage automatique de l'écho, haut-parleur étanche, micro à électret et volume du haut-parleur réglable par l'avant. Permet d'utiliser la caméra PAL couleurs extérieure. Équipé de microprocesseur et DIP SWITCH à 8 positions pour la programmation des appels résidents. Fonction électronique ouvre-porte (3A), plus relais contacts C, NF, NO de 10A. Entrées ouvre-porte temporisées et indication de porte ouverte. Compatible avec l'alimentation art. 1210. Dimensions : 102 x 55 x 38 mm.



1621VC

UNITÉ AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE IKALL 2 FILS

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	55
--------------	----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	Oui
Haut-parleur	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO
--------	--------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Système audio/vidéo Building Kit	Oui
----------------------------------	-----