1409

MODULE POUR CAMÉRAS DÉPORTÉES. SIMPLEBUS 2



Module caméras déportées pour systèmes numériques Simplebus 2 2 fils. Permet de contrôler 3 caméras couleurs en séquence cyclique à partir d'appareils vidéophoniques disposant d'une touche dédiée. Alimentation 12 Vca ou 22 Vcc. Dimensions : 66x83x37mm (4 modules DIN).

1409

MODULE POUR CAMÉRAS DÉPORTÉES. SIMPLEBUS 2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Largeur (mm)	66
Hauteur (mm)	83
Profondeur (mm)	37
Poids du produit (g)	100
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	4
Tension d'alimentation	12VAC/22VDC
Absorption maximum de courant (mA)	220

DONNÉES GÉNÉRALES	
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc RAL9010

COMPATIBILITÉ	
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.