

**SKB****CLAVIER À CODES 100 CODES GESTION RESIPRO**

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Gestion par logiciel RESIPRO sur internet . Relais paramétrables en mode monostable de 1 à 99 secondes ou bistable . Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion IP ou Wiegand. Possibilité de relais externe. Température -25° à +50° C, IP54, IK10. Dimensions 104x80x19 mm



SKB

CLAVIER À CODES 100 CODES GESTION RESIPRO

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	100
Largeur (mm)	80
Profondeur (mm)	20
Couleur du produit	Acier
Montage en saillie	Oui
Codes disponibles	100 + 1 supercode
Longueur des codes (chiffres) (n°)	3 ÷ 6
Alimentation	12÷35 VDC / 12÷24Vac
Absorption de courant max.	170 (2 relais et sonnerie ON@13.98VDC)

FONCTIONS PRINCIPALES

Gestion d'une entrée horloge	Oui
Gestion relais extérieur	Oui
Gestion alarme	Oui
Reglage de la temporisation d'un relais (s) (secs)	1 ÷ 99
Système de Contrôle d'Accès	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Boutons totaux	13
Rétroéclairage des touches	Oui
Nombre de sorties	2
Type de sorties	Relais (2, C-NO-NF, 2A@30VDC, 0,5A@125VAC/VDC, 60W max)
Relais monostable et bistable	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation externe
---------------------	----------------------

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION



SKB

CLAVIER À CODES 100 CODES GESTION RESIPRO

Wiegand	4 bits pour chaque chiffre, sans bit de parité, avec l'ajout de la chiffre "B" à la fin de la ligne
---------	---

MODE DE PROGRAMMATION

Resipro	Oui
---------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)