3360B

MODULE D'APPEL 2 FILS ET VIP. SÉRIE IKALL



Module d'appel à défilement de noms avec afficheur LCD graphique 128x64 px, clavier à 21 boutons rétro-éclairés avec led bleue. Fonction clavier à codes. Accès aux noms par défilement, en appuyant sur deux boutons de recherche ou en tapant directement l'initiale du nom. Après l'affichage du nom, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appel. Possibilité d'envoyer l'appel en numérisant directement le code d'appel. Il permet également la personnalisation d'un message de bienvenue et l'affichage en double langue de l'interface utilisateur. Il peut être associé aux badges de proximité SimpleKey pour la mise à jour automatique des noms dans le repertoire. Pour le systeme SBC (configuration d'usine), le répertoire électronique memorise jusqu'à 3500 noms de résidents et 6000 mots de passe ouvre-porte. La programmation des appels résidents et des configurations est simple grâce au logiciel art. 1249B (fourni, avec câble de connexion USB) sur prise USB, RS485 ou localement sur le module à défilement de noms. Inclut le Cd-Rom du logiciel de téléchargement art. 1249B à installer sur l'ordinateur et le câble de connexion USB. Dimensions : 112 x 180 x 40 mm.

3360B

MODULE D'APPEL 2 FILS ET VIP. SÉRIE IKALL

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	112
Hauteur (mm)	180
Profondeur (mm)	40
Couleur du produit	Noir RAL9005
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui

DISPLAY	
Display taille (")	3

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75

FONCTIONS PRINCIPALES	
Nombre usagers mémorisables (n°)	3500

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Fonction bouton ouvre-porte	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.