

**6602WK****MONITEUR ICONA, KIT ViP H264**

Moniteur Icona pour les systèmes ViP avec écran couleurs 4,3 pouces 16/9 tactile, phonie mains libres full-duplex et commandes tactiles. Il permet le réglage de la luminosité, du contraste, du volume phonie et du volume de la sonnerie. Cette dernière est personnalisable. Le moniteur est équipé d'un bouton tactile ouvre-porte, activation/désactivation phonie, coupure de la sonnerie, auto-allumage et 3 autres autres fonctions programmables. Il dispose de la fonction mémoire vidéo avec message en cas d'absence. Un signal lumineux apparaît pour la porte palière et la réception de messages. L'Icona permet la gestion de l'appel porte palière et la répétition d'appel. Le dispositif peut être installé en encastré (avec le boîtier d'encastrement art. 6117) ou en saillie (avec le support mural art. 6620). Le moniteur dispose d'une entrée panique et une entrée alarme, d'un lecteur de carte micro SD et est compatible avec le format vidéo H.264. Le moniteur fonctionne également sur les installations POE standard. Dimensions 142,5x147x23mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6602WK

MONITEUR ICONA, KIT VIP H264

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	143
Hauteur (mm)	147
Profondeur (mm)	23
Poids du produit (g)	500
Couleur du produit	Blanc RAL9003, base gris RAL7001
Matériaux de construction	ABS, Verre
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Oui
-----	-----

DISPLAY

Display taille (")	4.3
Rapport d'aspect	16:9
Écran tactile	Oui, résistif
Résolution (pixels)	480x272
Menu à l'écran (OSD)	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Oui
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	40 (ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)



6602WK

MONITEUR ICONA, KIT VIP H264

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	3
Bornes	Out1 V- Pan Al V- CFP Op- Op+ S- S+
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	3
Nombre de sorties (n°)	1
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Contraste de l'écran	Oui
Rétro-éclairage de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Attribution d'adresse IP	DHCP

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



6602WK

MONITEUR ICONA, KIT VIP H264

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appels intercom	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Adresse multiple	Oui
Recevoir des messages ViP	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui

**6602WK****MONITEUR ICONA, KIT VIP H264****ACCESSOIRES****6612A BASE DE TABLE POUR MONITEUR ICONA**

Accessoire pour installer le moniteur Icona en version de table.
Dimensions 105x70x110mm.

**6617 BOÎTIER À ENCASTRER SUR PLAQUE DE PLÂTRE. ICONA**

Boîtier d'encastrement permettant d'installer les moniteurs série Icona sur des cloisons en plaque de plâtre et/ou en ciment. Dimensions : 129 x 129 x 50 mm

**6620 SUPPORT MURAL POUR MONITEUR ICONA**

Support mural pour le moniteur Icona. Coloris Blanc. Dimensions : 136.6 x 141.6 x 13.8 mm.

**6118 KIT FIXATION PLAQUE DE PLATRE PLANUX, SMART, ICONA**

Accessoire pour installation des moniteurs Planux, Smart et Icona sur des murs en plaque de plâtre. Ne pas utiliser le boîtier réf. 6117.

**6117 BOÎTIER A ENCASTRER POUR MONITEUR PLANUX, SMART, ICONA**

Boîtier à encastrer pour moniteur Planux, Smart, Icona. En option, l'accessoire pour inclinaison art.6122 pour le moniteur Planux.
Dimensions :132X132X50 mm.