

**6702W****MONITEUR MINI BM BLANC, VIP**

Moniteur Mini avec combiné pour les systèmes ViP avec écran couleurs 4,3 pouces 16/9 avec boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il permet le réglage de la luminosité, du contraste et du volume de la sonnerie. Cette dernière est personnalisable. Le Mini combiné est équipé de 4 boutons tactiles pour l'ouvre-porte, la fonction privacy, 2 autres boutons programmables et dispose de 3 entrées programmables pour des fonctions diverses. Il est possible d'ajouter 5 boutons supplémentaires programmable grâce à l'accessoire art. 6733W permettant notamment la navigation dans le menu. La fonction de mémoire vidéo avec message en cas d'absence est incluse. Le moniteur fonctionne également sur les installations POE Standard. Dimensions 175x160x22mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6702W

MONITEUR MINI BM BLANC, VIP

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	175
Hauteur (mm)	160
Profondeur (mm)	22
Poids du produit (g)	650
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matériaux de construction	ABS
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Oui
-----	-----

DISPLAY

Display taille (")	4.3
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	480x272
Menu à l'écran (OSD)	Facultatif avec art. 6735W

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Boucle magnétique	Oui
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	40 (ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorption en veille (W)	2.4
Absorption maximale (W)	4.8

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES



6702W

MONITEUR MINI BM BLANC, VIP

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Silencieux (Privacy), Menu, Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	2 (5 avec accessoire art. 6735W)
Bornes	IN1 IN2 IN3 GND
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	3
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Rétro-éclairage de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Attribution d'adresse IP	Auto IP, DHCP, Statique

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui



6702W

MONITEUR MINI BM BLANC, VIP

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Auto-allumage	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Message pour absent	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Fonction antivol ViP	Oui
Envoi courriel électronique sur événement	Oui
Adresse multiple	Oui
Recevoir des messages ViP	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui
Affichage date/heure	Oui

**6702W****MONITEUR MINI BM BLANC, VIP****ACCESSOIRES****6719V SUPPORT PASSAGE CÂBLES EXTÉRIEURS MINI HS VIP**

Support en saillie pour moniteur Mini combiné système VIP permettant le passage des câbles de raccordement par l'extérieur (rénovation).

**6712V BASE DE TABLE MONITEUR MINI COMBINÉ. VIP**

Base de table permettant la transformation en pose sur table du moniteur MINI avec combiné, système VIP. Dimensions: 105x70x110mm.

**6735W KIT PLAT.SUPPL. MONITEUR MINI COMBINÉ VIP**

Accessoire pour transformer les moniteurs série Mini VIP art. 6702W en versions à 7 touches. Comprend une façade à 7 touches et un module électronique pour l'activation des touches. Montage simple sans ouvrir le moniteur.

**6711WS PLATINE D'ADAPT. RÉDUITE MINI COMBINÉ**

Accessoire de finition pour le montage du moniteur Mini en remplacement de moniteurs vidéophoniques Magis ou Genius. Coloris blanc. Dimensions: 230x220x3mm.